BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

SikaBond®-500

Rakennusliima

TUOTEKUVAUS

1-komponentti asennusliima, joka pohjautuu synteettiseen kumiin ja hartseihin. Hyvä tartunta myös kylmiin ja kostesiin pintoihin. Liimasauma on joustava ja sillä on hyvät tartuntaominaisuudet, kuivuttuaan se on myös kosteudenkestävä. Liima kestää kylmää ja lämmintä ja sillä on hyvät ikääntymisominaisuudet.

KÄYTTÖ

Käytetään liimaukseen monille materiaaleille kuten puu, vaneri, lastulevy, kipsilevy, muovilaminaatti, kaakeli, teräs, galvanoitu ja ruostumaton pelti, alumiini, jotkin muovit, lasikuitu, betoni, kevytbetoni tiili ym. Ei sovellu solumuovin liimaamiseen.
Käytetään monien yksityiskohtien toteuttamiseen mm. rakennuksissa, pelti- ja ilmastointitöissä rakennuksissa, asuntoautossa ja veneessä. Voidaan käyttää ulkona ja sisällä.

OMINAISUUDET / EDUT

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	1-komponentti synteettinen kumi
Pakkaus	Patruuna 310 ml, 12 kpl pakkauksessa.
Väri	Beige
Käyttöikä	Vähintään 12 kuukautta varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Varastointilämpötila ei saa alittaa -10ºC eikä yli +25ºC.
Tiheys	Noin 1,14 kg/l
Koostumus	Notkea tahna
Käytönaikainen lämpötila	-40ºC - +100ºC
Menekki	Noin 20 m liimapalkoa 310 ml patruunalla.
Ympäröivän ilman lämpötila	-5ºC - +25ºC

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Käytä Sika patruunapuristinta annostellaksesi liimaa liimattavien kappaleiden yhdelle tartuntapinnalle. Paina liimattavat kappaleet yhteen. Liimattavien kappaleiden asentoa voidaan hienosäätää n.5 minuutin ajan. Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja liimapalkeen paksuudesta ja voi vaihdella 1-20 tunnin välillä. Kiinnitä raskaat esineet väliaikaisesti alustaansa liiman kuivumisen ajaksi. Liimasauma saavuttaa lopullisen lujuutensa n.14 vuorokauden päästä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet ja liimatahrat asetonilla tai lakkabensiinillä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi