

TUOTETIETOESITE

Sikagard®-1250

Bio-pohjainen, entsyymattinen, vesipohjainen dispersiopuhdistusaine ulkotilojen monille erilaisille pinnoille

TUOTEKUVAUS

Sikagard®-1250 on käyttövalmis, ruiskulla levitettävä puhdistusliuos, joka on valmistettu luonnollisista entsyymeistä, jotka tarjoavat tehokkaan ja pitkäkestoisen puhdistustehon. Entsyymit sitoutuvat alustaan kiinni ja tarjoavat pitkäikäisen ja aktiivisen suojakerroksen, jolla mahdollistetaan jatkuvaa pinnan puhdistusta.

KÄYTTÖ

Sikagard®-1250 käytetään erilaisissa sovelluksissa ulkotiloissa kuten:

- Julkisivut
- Kivipatiot
- Parvekkeet ja terassit
- Ikkunakarmit, ovikarmit ja niiden ympäristöt
- Puutarhakalusteet
- Erilaiset kivikoristeet ulkona
- Aidat

Sikagard®-1250 voidaan käyttää erilaisilla rakennusmateriaaleilla ja alustoilla:

- Betoni
- Tiilimuuraukset
- Rapatut pinnat
- Laattapinnat

- Terracotta laatat
- Bitumipohjaiset alustat (huopakatot yms.)
- Lasipinnat
- Puu

Sikagard®-1250 tuotetta tulee esitellä aina ennen levitystä seuraaviin pintoihin:

- Luonnonkivet
- Metallipinnat
- Maalatut alustat

Huom. Sikagard®-1250 tuotetta ei tule käyttää Blues-tone Hiekkakivi alustoissa

OMINAISUUDET / EDUT

- Biopohjainen
- Erittäin hyvä puhdistusteho monilla eri rakennusmateriaaleilla
- Hyvä tunkeutuminen alustaan ja korkea dispersioteho
- Ei sisällä fosfaatteja, valkaisuainetta tai vetyperoksidia
- Täysin huomaamaton monella eri materiaalipinnalla
- Ei sisällä aktiivisia biosidiaineita biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 528/2012 mukaisesti.
- Biohajoava EU-asetuksen 648/2004 mukaisesti

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen neste, joka sisältää luonnollisia entsyymejä ja amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita
Pakkaus	5 L kannu
Väri	Kellertävä, läpinäkyvä
Käyttöikä	24 kk valmistuspäivämäärästä
Varastointiolosuhteet	Tuotetta on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittomattomassa, suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C ja +30 °C:n välisessä lämpötilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta ja pakkaselta.

Tuotetieto

Sikagard®-1250

Toukokuu 2026, Versio 08.01

02189015000000088

Katso aina pakkausseloste.

Turvallista käsittelyä ja varastointia koskevat tiedot löytyvät ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tiheys	+20 °C lämpötilassa 50 % RH suhteellisella kosteudella	1 kg/L	(EN ISO 2811-1)
---------------	---	--------	-----------------

pH-arvo	6,5
----------------	-----

KÄYTTÖTIEDOT

Riittoisuus	7 m ² - 10 m ² per litra, riippuen alustan huokoisuudesta ja likaisuudesta
--------------------	--

Tuotteen lämpötila	Maksimi	+30 °C
	Minimi	+10 °C

Ympäristön ilman lämpötila	Maksimi	+30 °C
	Minimi	+10 °C

Suhteellinen ilmankosteus	Minimi	40 %
----------------------------------	---------------	------

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Huomioi mahdollinen pinta-aktiivisen aineen aiheuttama luonnonkiven värjäytyminen

Tuote sisältää pinta-aktiivista ainetta, joka voi imeytyä kiveen. Imeytyminen palautuu ajan myötä ja vedellä puhdistettaessa, mutta heti levityksen jälkeen kivi värjäytyy. Värjäytymät voivat kestää useita viikkoja.

- Tee aina ensin koelevitys ennen laajemman alueen käsittelyä.

Yhteensopivuus metallipinnoille ja maalatuille alustoille

Kosketus metallien ja maalattujen pintojen kanssa voi aiheuttaa pintojen värjäytymistä tai tahriintumista.

1. Tee aina ensin koelevitys ennen laajemman alueen käsittelyä. Odota 72 tuntia nähdäksesi, ettei väri muutu.

Yleinen käyttöohje:

1. Poista suuret / paksut likajäämät mekaanisesti harjalla jäykällä harjalla tai kaapimalla.
2. Levitä vain kuivalla säällä ja varmista, ettei sateella esiinny vähintään 48 tuntiin levittämisen jälkeen.
Huomioi myös vaadittava olosuhde
3. Levitä tuotetta tasaisesti matalapaineruiskulla käsiteltävälle pinnalle
4. **TÄRKEÄÄ:** Anna tuotteen vaikuttaa 48–72 tuntia kuivissa olosuhteissa. Huomautus: Joitakin tuloksia voi olla havaittavissa muutamien päivien kuluttua, ja tuotteen teho paranee entisestään seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.
5. Vältä suoraa kosketusta käsiteltyihin pintoihin, kunnes ne ovat täysin kuivia, mukaan lukien lemmikkien kosketus.
 - Tuote tulee poistumaan luonnollisesti vesisateen aikana levitetyltä pinnalta. Tuote hajoaa biologisesti sadeveden joukossa
 - **Vaihtoehtoinen:** Jos kyseessä on pinttynyt kerrostuma, pyri harjaamaan pintaa kosteana ja toista levitysvaiheet.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa

ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikagard®-1250

Toukokuu 2026, Versio 08.01

021890150000000088

Sikagard-1250-fi-FI-(05-2026)-8-1.pdf