

## TUOTETIETOESITE

## SikaSeal®-626 Fire Board+

## Pinnoitettu palokatkolevy

## TUOTEKUVAUS

SikaSeal®-626 Fire Board+ on mineraalivillapohjainen suojalevy, joka on päällystetty palonkestävällä, erillisellä pinnoitteella Sikacryl®-625 Fire+lla. Voidaan yhdistää moniin muihin Sikan passiivisiin palontorjuntatuotteisiin sekä useiden läpivientityyppien tiivistämiseen.

## KÄYTTÖ

- Vahvistaa seinien ja lattioiden palonkestävyyden yhden tai useamman läpiviennin tapauksissa
- Voidaan käyttää yhdessä Sikacryl®-621 Fire+, Sikacryl®-625 Fire+, SikaSeal®-627 Fire Collar+ ja SikaSeal®-629 Fire Wrap+ - kanssa.

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Mineraalivillapohjainen levy, akryylipinnoite yhdellä- tai molemmilla puolilla.
Pakkaus	Levyt pakattu yksittäin muovikelmuun. Tarkista pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta.
Käyttöikä	Kuusi vuotta valmistuspäivästä.
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta.
Tiheys	~160 kg/m <sup>3</sup> (Standardi)
Mitat	Pinnoitettu levy: pituus 1'200 mm, leveys 600 mm, paksuus 30, 50 tai 60 mm. Tarkista pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Jopa neljän tunnin palonkesto
- Helppo asentaa, ei tarvetta erikoistyökaluille
- Seinäpinnan tasosta ulkoneviin- ja seinäpinnan tasoon tehtäviin asennuksiin.
- Parantaa äänieristystä
- Testattu seinä- ja lattiatyypeille laajoilla variaatioilla

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA-21/0887, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01214-CPR

# TEKNINEN TIETO

## Palonkesto

Katso "Hyväksynät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

## Käyttönaikainen lämpötila

-20 °C min. / +70 °C maks.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika Application Manual: SikaSeal®-626 Fire Board+
- Esite: Sika Fire Protection Solutions
- Internet: Sika palokatkovaliitsin

## TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Ei sovellu kuormitettaviin käyttökohteisiin.
- SikaSeal®-626 Fire Board+ saa käyttää vain sovellukseen ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testattu.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

### ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

## KÄYTTÖOHJEET

### ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, ehjä ja tasainen, öljytön, rasvaton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia partikkeleita.

### KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Ota referenssi voimassaolevasta Sika Application Manual -oppaasta tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



### Tuotetietoesite

SikaSeal®-626 Fire Board+

Kesäkuu 2022, Versio 01.01

020517100100000012

SikaSeal-626FireBoard+-fi-FI-(06-2022)-1-1.pdf