

TUOTETIETOESITE

Sika® Antisol® O

Betonin jälkihoitoaine

TUOTEKUVAUS

Nestemäinen jälkihoitoaine ehkäisemään veden haihtumista betonista. Valmista käytettäväksi ja helpo levittää.

KÄYTTÖ

Sika® Antisol® O levitetään ruiskuttamalla tuoreelle betoni- tai laastipinnalle muodostamaan ohuen kalvon ehkäisemään aikaista veden haihtumista. Ilman normaalin sitoutumisen häiriintymistä, betoni saa reagoida saavuttaen maksimaaliset ominaisuudet.

Sika® Antisol® O on erityisen hyödyllinen laajoilla haihtumiselle alttiilla betonipinnoilla kuten:

- Betonitiet ja -moottoritiet
- Lentokenttälaatat
- Kattoterassit / -laatat
- Tasoitteet
- Esijännitetyt palkit ja pilarit

OMINAISUUDET / EDUT

- Vähentää plastisen kutistumisen aiheuttamia halkeilutapauksia
- Varmistaa tavoitellun lujuuden saavuttamisen
- Vähentää kutistumaa

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Sika® Antisol® O täyttää NF P 18-370 vaatimukset.

TUOTETIETO

Pakkaus	▪ 20 L kanisteri ▪ 200 L muovitynnyri ▪ 1000 L IBC
Olomuoto / Väri	Valkoinen neste
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivämäärästä oikein säilytetyssä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivissa olosuhteissa suojattuna suoralta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.
Tiheys	0.970 ± 0.015
pH-arvo	4.5 ± 1.0
Tyypillinen kuiva-ainepitoisuus	23.5 ± 2.0 % (halogeeni)
Viskositeetti	20 - 100 s @ 20°C (AFNOR)

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Riittäisyys riippuu tuulesta, ilmankosteudesta ja lämpötilasta. Yleisesti arvioidaan menekin ohjesäännöksi: 0.10 - 0.25 kg/m ²
---------	---

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

Sika® Antisol® O toimitetaan valmiina käytettäväksi ja tuotetta ei tulisi laimentaa millään liuottimella. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Sika® Antisol® O asennetaan peittävänä ohuena yhtenäisenä kerroksena käyttämällä ruiskulaitteita. Tuote levitetään tuoreelle betonille välittömästi, kun pinnan vapaa vesi on haihtunut. Sika® Antisol® O jälkihoitoaineen ruiskuttamisen jälkeen tulee alue suojata sateelta vähintään 3 tunnin ajan.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Tammiston Kauppatie 22 B
PL 49
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika® Antisol® O

Heinäkuu 2026, Versio 01.02
021405031000000074

SikaAntisolO-fi-FI-(07-2026)-1-2.pdf

