



EN 1504-3: 2005

12

1020

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Sika MonoTop<sup>®</sup>-620 N

02	03	02	05	001	0	000061	1180
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	<b>Sika MonoTop<sup>®</sup>-</b>
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	<b>620 N</b> <b>Katso pakkaus</b>
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Sika MonoTop <sup>®</sup> -620 N on 1-komponenttinen sementtipohjainen silikapölyä sisältävä ylitasoituslaasti ja täyttää EN 1504-3, luokan R3 vaatimukset Ylitasoitus- ja pinnoitus PCC -laasti betonirakenteille (perustuu hydrauliseen sementtiin, polymeerimodifioitu)
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	<b>Sika MonoTop<sup>®</sup></b> Sika CZ, s.r.o, Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno, tehdas numero 1180
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	ks.kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	<b>Järjestelmä 2+</b>
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:	<b>Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 1020 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen No. 1020-CPD-020025682.</b>

Declaration of Performance



**8. Notified body (ETA):**

Kun kyse on suoritusasointuksesta, joka koskee rakennustuotta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.

ei oleellinen, katso kohta 7

**9. Ilmoitetut suoritusasoint**

Perusominaisuudet	Suoritusasoint	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Puristuslujuus	luokka R3	EN 12190	<b>EN 1504-3: 2005</b>
Kloridi-ionipitoisuus	< 0,05 %	EN 1015-17	
Tartuntalujuus	≥ 1,5 MPa	EN 1542	
Karbonatisoituminen	läpäisee	EN 13295	
Lämpöyhteensopivuus, osa 1 jäädytys-sulatusjakso	≥ 1,5 MPa	EN 13687-1	
Kimmokerroin	Luokka R3 ≥ 15 GPa	EN 13412	
Kapillaarinen imeytyminen	< 0,5 kg x m <sup>-2</sup> x h <sup>-0.5</sup>	EN 13057	
Vaaralliset aineet	5.4 mukainen		
Paloluokitus	euroluokka A1	EN 13501-1	

Declaration of Performance



Lisätietoja:  
Oy Sika Finland Ab  
PL 49  
Koskelontie 23 C  
FI-02921 Espoo

Puhelin: +358 9 544 431  
Telefax +358 9 511 43300  
www.sika.fi

## 10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa 1.7.2013

---

## Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

---

### Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

---