

TUOTETIETOESITE

Casco® Remover

TIIVISTEENÄ OLEVA TAPETTIPAPERIN POISTAJA

TUOTEKUVAUS

Tiiviste muodossa tapetinpoistoaine paperi-, vinyyli- ja kuitukangastapetin poistamiseen useimmilta pinnoilta. 1 litra Casco® Remover antaa 6 litraa valmista tuotetta.

KÄYTTÖ

Poistamaan:

- Nonwoven paperitapettia
- Paperitapettia
- Vinyyli- ja kuitukangastapettia (ulompi kerros on poistettava)

OMINAISUUDET / EDUT

- Tiivisteestä saa 6L
- Roiskumaton
- Helppo levittää telalla, siveltimellä tai sienellä
- Vesipohjainen

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polysakkaridiliuos ja rasvahappoesterikostutusaineet
Pakkaus	1L
Olomuoto / Väri	Läpinäkyvä tiksotrooppinen neste
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa pullossa. Avatut pullot tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tiheys	1000 kg/m ³

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Yksi sekoitettu pullo riittää noin 30 - 50 m ² seinälle.
Alustan lämpötila	+5°C - +25°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

SEKOITUS

Sekoita 1 pullo (1 l) Casco® Remover n. 5 litraa haaleaa vettä. Aloita pienellä määrällä vettä parhaan sekoituskyvyn saavuttamiseksi ja lisää sitten loput. Sekoita hyvin.

KÄYTTÖ

- Levitä runsaasti seosta seinälle sienellä, siveltimellä tai telalla. Käytä kumihanskoja.
- Anna seoksen vaikuttaa vähintään 15 minuuttia, mutta seos ei saa kuivua. Jos seos kuivuu, lisää vettä suihkepullolla tai vastaavalla.
- Kaavi sitten tapetti teräslastalla. Jos tapetti ei irtoa helposti, toista toimenpide.
- Poistettaessa tapettia, jossa on ei-imukykyinen ulkokerros, pinta on ensin rei'itettävä nyöri-/piikkatelalla tai mahdollisesti teräsharjalla.
- Vinyylitapetista poista ensin ulompi kerros ja lisää sitten Casco® Remover.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Käytä sientä, sivellintä tai telaa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Jos ainetta joutuu iholle, pese se pois saippualla ja vedellä. Puhdista työkalut vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Casco® Remover
Elokuu 2026, Versio 02.03
02051602000000055

CascoRemover-fi-FI-(08-2026)-2-3.pdf

