



EN 1504-2: 2004
EN 13813

08

0921

SUORITUSTASOILMOITUS

Sikafloor®-2540W

02	08	01	02	024	0	000024	1008
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Sikafloor®-
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	-2540W, Katso pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	2-komp. vesipohjainen värillinen epoksinnoite betonille, sementtipohjaiselle alustalle, hiekoitetulle menetelmälle ja epoksilastille. EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4 pinnoitteena rakennuksen sisätiloissa EN 13813 SR-B2,0 pohjusteena
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Sikafloor® - Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103 – 107 D-70439 Stuttgart
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	katso kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:	Ei oleellinen järjestelmälle 4

Declaration of Performance



8. Notified body (ETA): Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.	ei oleellinen, katso kohta 7
---	------------------------------

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusaste pinnotteena	Suoritusaste pinnotteena	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Syövyttävien aineiden vapautuminen (Syneteettinen hartsipinnoite):	SR	SR	EN 13813
Kulutuskestävyys	\leq AR1 ¹⁾	\leq AR1 ¹⁾	
Tartuntavetolujuus	\geq B2,0	\geq B1,5	
Iskunkestävyys	\geq IR4	NPD	
Melun eristys	NPD	NPD	
Äänen absorptio	NPD	NPD	
Paloluokka	Efl ²⁾	Efl ²⁾	
Vesihöyryn läpäisevyys	NDP	NDP	
Lämmöneristys	NPD	NPD	
Kemiallinen kestävyys	NPD	NPD	

1)Minimi luokitus, lisätietoja erillisestä testiraportista

2)Komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaan tuote täyttää luokan E/Efl ilman lisätestejä.



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	Sikafloor®-
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	2540 W, katso batch-numero pakkauksesta
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	2-komp. vesipohjainen värillinen epoksi-pinnoite. Voidaan käyttää normaalista ras-kaaseen ja kemiallisesti rasitetuissa koh-teissa. Tuotantotilat, varastot, parkkitilat, autotallit jne. Periaatteet 1, 2, 5, 6, 8 - menetelmät 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2: EN 1504-2 mukaan.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Sikafloor®- Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103 – 107 D-70439 Stuttgart
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	katso kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 2+ Järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuva valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen (FPC) 0921-CPR-2017 1508 Hyväksytty valvontalaitos Prüfinstitut Hoch nr. 1508 on suorittanut palotes- tauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antanut siitä testiraportin: KB-Hoch-130019.

EN 1504-2:2004

8. Notified body (ETA): Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.	ei oleellinen, katso kohta 7
---	------------------------------

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Vaaralliset aineet	NDP	
Kulutustesti ¹⁾ :	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
CO ₂ läpäisevyys:	S _D > 50 m	

Declaration of Performance Draft 3

Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka II
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$
Kemiallinen kestävyys ²⁾	Luokka I
Iskun kestävyys:	Luokka I
Tartuntalujuuden vetokoe:	$\geq 2,0 (1,5)_3 \text{ N}/\text{mm}^2$ $\geq 1,5 (1,0)_4 \text{ N}/\text{mm}^2$
Paloluokka:	E _{fl} ¹⁾
Lineaarinen kutistuminen	NDP
Puristuslujuus	NDP
Lämpölaajemiskerroin	NDP
Hilaristikkoarvo	NDP
Lämpöyhteensopivuus	NDP
Lämpöshokin kestävyys	NDP
Kemiallinen kesto	NDP
Halkeamien silloituskyky	NDP

¹⁾ En 13813 vaatimukset tulee täyttää

²⁾ Lisätietoja Sikafloor® kemiallisen keston taulukosta

³⁾ Suluissa matalin hyväksytty arvo

10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 10.4.2014

Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
