BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

Sikafloor®-3000 FX Additive

Mineraali kevyt täyteaine

TUOTEKUVAUS

Jauhemainen alumiinisilikaattipohjainen lisäaine optisen ulkonäön aikaansaamiseksi Sikafloor-3000® Mineral FX -järjestelmässä.

KÄYTTÖ

- Mineraalikevyt täyteaine Sikafloor-3000® FX:massaan
- optisen vaikutelman saavuttamiseksi

OMINAISUUDET / EDUT

- täyteaineen yksinkertainen lisäys
- yksinomaan käytettäväksi Sikafloor-3000® FX:ssä
- saa aikaan visuaalisesti houkuttelevan ulkonäön

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Jauhemainen alumiinisilikaatti
Pakkaus	Laatikko, jossa 3 pussia, kukin 0,4 kg.
Olomuoto / Väri	kermanvärinen pulveri
Käyttöikä	60 kuukautta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä asianmukaisesti alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +30 °C lämpötiloissa.
Tiheys	0,65 g/cm³

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki / myötö / Annostelu (TULOSTUS yhteen linjaan)	Menekki 2,8 kg/m² Sikafloor-3000® FX: 0,055 kg/m²

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET

Sekoita Sikafloor®-3000 FX:n komponentit A ja B ohjeen mukaan jonka jälkeen lisää Sikafloor®-3000 FX Additive ja sekoita kunnes seos on tasalaatuinen. Katso työstö ohjeet Sika Comfortfloor-3000 Mineral FX:n järjestelmäohjeesta.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi