



Sika® Primer-207

MUSTA TARTUNTA-AINE AJONEUVOJEN KORJAUSLASITUKSEEN

- Nopea kuivuminen - vain 3 min., ympärivuotiseen käyttöön
- Yksi tuote - helpottaa työskentelyä
- Soveltuu yleisimmille materiaalipinnoille korjauslasituksessa*
- pienemmät varastointikulut

* Lasi, keraaminen reunus, OEM ja automaalaamoiden käyttämät maalit, esikäsitellyt maalivaurioille ja paljaille metallipinnoille, kasettilaseille (PVC/PUR RIM -kehys)

Sika® Primer-207 NOPEUTTAA LASIN ASENNUSTA JA VÄHENTÄÄ VARASTOINTIKULUJA

Sika® Primer-207 tartuntakäsittely soveltuu kaikkien ajoneuvojen korjauslasitukseen. Sika® Primer-207 tarttuu puhtaille ja kuiville materiaalinpinnoille kuten lasi- ja mustaan keraamimaaliin, OEM ja automaalaamoiden käytämille maaleille, kasettilaseille (PVC/PUR RIM -kehys). Tuote soveltuu myös maalivaurioiden korjaamiseen metallipinnoilla. Tuote kuivuu nopeammin kuin vastaavanlaiset muut tuotteet ja se voidaan levittää helposti siveltimellä, huovalla tai vaahtomaisella levittimellä. Sika Primer®-207 voidaan käyttää joko yksinään ainoana tartunta-aineenä tai yhdessä Sika® Aktivator PRO:n kanssa liimasauman pysyvyyden parantamiseksi.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖKOHEET

Tuotetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan ajoneuvojen korjauslasituksen yhteydessä jälkimarkkinoilla. Tarkemmat ohjeet tuotteen käytöstä löydät voimassa olevasta "Sika technicians´handbook for passenger car glass replacement" -kirjasta.

LIIMATTAVA MATERIAALIPINTA	MUSTAN PRIMERIN - MENETELMÄ	ILMAN MUSTAN PRIMERIN KÄYTTÖÄ -MENETELMÄ
Lasi sekä musta keraamimaalipinta*	●	●
Paljas metallipinta < 5 cm ²	●	● ●
Paljas metallipinta 5 cm ² - 150cm ²	● ●	● ● ●
Vahingoittumaton OEM-maalipinta	●	● ●
Korjausmaalaus (läpikuivunut)	●	● ●
Kasettilasit (PVC/PUR RIM -kehys)	●	● ●
Leikattu vanha liimapalko	Valinnainen / ●	●
Kasettilasit (PAAS)	Valinnainen / ●	●
Polykarbonaatti**	●	● ●
PMMA**	●	● ●



* Lasin tulee olla puhdas liasta ja pölystä. Poista piintynyt lika esim. Sika®Clean Glass/Sika®PowerClean Aid'llä.

** Kovapinnoite tulee poistaa ennen liimausta, vain tilapäiseen korjauslasitukseen, vaatii UV-suojauksen.

● = Sika® Primer-207 ● = Sika® Aktivator PRO

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.



OY SIKÄ FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh. (09) 511 431
Fax: (09) 5114 3300
www.sika.fi

BUILDING TRUST

