



## SUORITUSTASOILMOITUS

### Sikafloor®-410

02 | 08 | 01 | 03 | 009 | 0 | 00001 | 0921

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Sikafloor® -
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	410, katso batch-numero pakkauksesta
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Yksikomponenttinen, erittäin elastinen, liuotinpitoinen, UV:n kestävä, värillinen, kosteuskovettuva polyuretaanipinnoite. Periaatteet 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 EN 1504-2 mukaan ja EN 13813 SR-B1,5 mukaan
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Sikafloor®, Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße 103-107 D – 70439 Stuttgart Germany
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	Ei oleellinen (katso 4)
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen (FPC) 2017.
8. Notified body (ETA): Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.	ei oleellinen, katso kohta 7

Declaration of Performance



## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Kulutustesti (Taber):	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
CO <sub>2</sub> läpäisevyys:	$S_D > 50$ m	EN 1062-6	
Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka III	EN ISO 7783-1	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	$w < 0.1$ kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	EN 1062-3	
Kemiallinen kestävyys <sup>1)</sup>	Luokka II	EN 13529	
Iskun kestävyys:	Luokka II	EN ISO 6272-1	
Tartuntalujuuden vetokoe:	$\geq 2.0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Paloluokka:	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>	EN 13501-1	
Syövyttävien aineiden vapautuminen (synteettinen hartsipinnoite):	SR	EN 13813	
Kulutuskestävyys:	NPD	EN 13892-4	
Tartuntavetolujuus:	B 1,5	EN 13892-8	
Iskun kestävyys:	NPD	EN ISO 6272	
Melun eristys:	NPD	EN ISO 140-1	
Äänen absorbtio:	NPD	EN ISO 354	
Lämmöneristys:	NPD	EN 12664	

Declaration of Performance



## 10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 1.7.2013

---

### Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

---

---

### Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämukseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen

---



EN 1504-2: 2004  
 EN 13813

13

0921

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### Sikafloor®-410

02	08	01	03	009	0	000001	0921
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Product Type:</b> Unique identification code of the product-type:	Sikafloor®-
<b>2. Type</b> batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	410 (Batch No. see packaging)
<b>3. Intended use</b> or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	One part, highly elastic, solvent containing, UV resistant, coloured, moisture curing polyurethane resin coating. <b>Principles 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 of EN 1504-2 and EN 13813 SR-B1,5</b>
<b>4. Name, registered trade name</b> or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	Sikafloor®, Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße 103-107 D – 70439 Stuttgart Germany
<b>5. Contact Address:</b> Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not relevant (see 4)
<b>6. AVCP:</b> System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:	System 2+

Declaration of Performance



# Declaration of Performance

<b>7. Notified body (hEN):</b> In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:	<b>0921</b> Notified factory production control certification body No. <b>0921</b> performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control (FPC) <b>2017</b> .
<b>8. Notified body (ETA):</b> In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	Not relevant (refer to item 7)



For Further Information:  
Insert Local address  
Street  
City & Post Code  
Country

Phone      Insert number  
Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

## 9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Abrasion resistance	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Permeability to CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Permeability to water vapour:	Class III	EN 1062-6	
Capillary absorption and permeability to water	w < 0.1 kg/[m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> ]	EN ISO 7783-2	
Resistance to severe chemical attack:	Class II	EN 13529	
Impact resistance	NPD	EN ISO 6272-1	
Adhesion strength by pull-off test	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Fire Classification:	E <sub>n</sub>	EN 13501-1	
Release of corrosive substances (Synthetic Resin Screed):	SR	EN 13813	EN 13813
Abrasion Resistance:	NPD	EN 13892-4	
Bond strength:	B 1,5	EN 13892-8	
Impact Resistance:	NPD	EN ISO 6272	
Sound insulation:	NPD	EN ISO 140-1	
Sound absorption:	NPD	EN ISO 354	
Thermal resistance:	NPD	EN 12664	



For Further Information:  
 Insert Local address  
 Street  
 City & Post Code  
 Country

Phone      Insert number  
 Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**10. Declaration**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

---

**Ecology, Health and Safety Information (REACH)**

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

---

---

**Legal note:**

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

---

For Further Information:  
Insert Local address  
Street  
City & Post Code  
Country

Phone      Insert number  
Telefax    Insert number  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

