

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® Terrazzo CS-31

Erittäin kestävä koristeellinen betonilattiajärjestelmä, joka perustuu kuivasirootteeseen, jonka pinta on kiillotettu luokan 1 viimeistelyyn

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® Terrazzo CS-31 on luokaan 1 hiottu ja kiillotettu betonilattia, joka on kuivasirootteeseen perustuva lattiajärjestelmä, jossa on erityisesti suunniteltu viimeistelyaine. Patentoitu menetelmä mahdollistaa useiden kerrosten kuivasirootteen levittämisen. Viimeistelyapuaine varmistaa luotettavamman pinnan viimeistelyn sekä tiivistää ja parantaa pinnan kovuutta.

KÄYTTÖ

Järjestelmä on suunniteltu:

- Keskiraskaasta raskaaseen käyttöön, uusille betonilattioille

Järjestelmän käyttökohteita:

- Pysäköintitasot
- Kaupalliset- ja julkiset kohteet
- Rautatie- ja metroasemat
- Logistiikkakeskukset ja varastot
- Tuotantotilat

Huom:

- tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

OMINAISUUDET / EDUT

- Koristeellinen tason 1 hionta
- Korkea kestävyys
- Laaja valikoima värejä saatavilla
- Vaaleat värit parantavat luonnollista valaistusta
- Kustannustehokas
- Erillistä nestemäistä kovetinta ei tarvita levityksen jälkeen
- Vähäinen huolto
- Vähentynyt kosteushäviö alkuvaiheessa
- Helppo levitys ja viimeistely
- Parempi öljyn ja rasvan kestävyys

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	1. Kuivasirote	Sikafloor®-QuartzTop Sikafloor®-SynTop
	2. Viimeistelyapuaine ja nestemäinen kovete	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	3. Jälkihoito	Vesi, peite, jälkihoitokalvot tai muovi
	4. Kiillotus	Ei syvä hiontaa - kiillotus vaiheet 2, 3, tai 4
	5. Suoja-aine	Sikafloor®-958 PG

Olomuoto

Kiilto 1 (luokka A) "creamy" viimeistely, ei näkyvää betoninrunkoainesta. Kiiltoaste määräytyy käytetyiden terien karkeudesta kiillotuksen aikana.

Kiiltoaste	Karkeus
Taso 2: matala kiiltoinen (mittaus arvo 40-50)	100 - 400
Taso 3: Puolikiiltävä (mittaus arvo 50-60)	800 ja korkeampi
Taso 4: Kiiltävä (mittaus arvo 60-80)	800 ja korkeampi

Väri Saatavissa useissa eri sävyissä.

Nimellinen paksuus 2.5–4 mm

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	1. Kuivasirote	Sikafloor®-QuartzTop Sikafloor®-SynTop	6–8 kg/m ²
	2. Viimeistelyapuaine	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² / levitys kerta
	3. Suoja-aine	Sikafloor®-958 PG	15–90 g/m ²

TUOTETIETO

Pakkaus

Käyttöikä

Varastointiolosuhteet

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Järjestelmätietoesite

Sikafloor® Terrazzo CS-31

Tammikuu 2026, Versio 02.01

02081590000000015

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikafloorTerrazzoCS-31-fi-FI-(01-2026)-2-1.pdf