

TUOTETIETOESITE

SikaSeal®-632 Fire Putty+

Muovailtava palokatkokitti

TUOTEKUVAUS

SikaSeal®-632 Fire Putty+ on palonkestävä muovailtava tiivistyskitti, jota käytetään pieniin aukkoihin ja kaapeleiden ympärillä palo-osaston seinissä ja latioissa.

KÄYTTÖ

- Vahvistaa seinän tai lattian palonkestävyyden, jos siinä on pieniä huoltoaukkoja, jotka sisältävät kaapeleita tai eristettyjä ja eristämättömiä metalliputkia.
- Soveltuu pieniin aukkoihin luukkujen ja sovellusten ympärillä, joissa tiivisteaineita ei voida levittää vaadittuun syvyyteen

OMINAISUUDET / EDUT

- Jopa neljän tunnin palonkesto
- Helppokäyttöinen, käsin levitettävä
- Palokittinauha on mitoitettu täyttämään käyttöalue. Muuta täyttöä ei tarvita.
- Testattu seinä- ja lattiatyypeille laajoilla variaatioilla

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1029, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01218-CPR

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Silikonipohjainen kitti
Pakkaus	Pakkauskoot voimassa olevan hinnaston mukaan
Olomuoto / Väri	Punainen nauha
Käyttöikä	Kuusi vuotta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkauksesta.
Mitat	SikaSeal®-632 Fire Putty+ nauhan pituus: Pituus ~200 mm Halkaisija ~15 mm

TEKNINEN TIETO

Palonkesto

Katso "Hyväksynät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

Käytönaikainen lämpötila

-20 °C min. / +70 °C maks.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika Application Manual: SikaSeal®-632 Fire Putty+
- Esite: Sika Fire Protection Solutions
- Internet: Sika palokatkovalitsin

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- SikaSeal®-632 Fire Putty+ saa käyttää vain sovellukseen ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testattu.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, ehjä ja tasainen, öljytön, rasvaton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia partikkeleita.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Ota referenssi voimassaolevasta Sika Application Manual -oppaasta tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaSeal®-632 Fire Putty+

Kesäkuu 2022, Versio 01.01

020517040000000003

SikaSeal-632FirePutty+-fi-FI-(06-2022)-1-1.pdf