

TUOTETIETOESITE

CascoProff Solid

LATTIALIIMA HYVÄLLÄ ALKALIRASITUKSEN KESTOLLA.

TUOTEKUVAUS

Lattialiima betonialustoille joiden vesi sementtisuhde on < 0,4, myös tavalliselle betonialustalle.

KÄYTTÖ

- Useimmat PVC päällysteet
- Joillekin Linoleumeille
- Joillekin tekstiilipäällysteille

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Kestää korkeampaa alkalipitoisuutta betonissa.
- Vain märkäliimauksee.
- Käy lattialämmityskohteisiin.
- Työtuolinkestävä.
- Helposti puhdistettava (työkalut, liimatahrat).
- Joidenkin Linoleum ja tekstiilipäällysteiden kanssa voi betonin suurin kosteus olla 90 % RH.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Etyleenikopolymeri ja vinyylisetaattidispersio
Pakkaus	10 L astia
Väri	Valkoinen
Käyttöikä	Vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa säilytettynä yli +10° C lämpötilassa.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa lämpötiloille alle 0° C eikä yli + 30° C
Tiheys	n. 1300 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	n. 75 %
Viskositeetti	Noin 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 L / 3-6 m ²
Ympäristön lämpötila	+18°C -+23°C. Olosuhteet oltava muuttumattomat vähintään 96 tuntia (4vrk) hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.
Suhteellinen ilmankosteus	20–70% RH
Asennusaika	Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia.

Riittoisuus

Huokoinen alusta:

- Homogeeninen PVC 4-5 m²/L
- Joustovinyyli 4-5 m²/L
- Tekstiili 3-4m²/l
- Linoleum 3-3,5 m²/l

Imemätön alusta:

- Homogeeninen PVC 5-6 m²/L
- Joustovinyyli 5-6 m²/L
- Tekstiili 3-4m²/l
- Linoleum 3-3,5 m²/l

TYÖSTÖ OHJEET

Työvälineet

Hammaslasta esimerkiksi Casco 6108, 6118 tai 6121 kovametallipalahammaslastat.

Alustan vaatimukset

Ennen päällysteen asennusta huolehdi siitä että alusta on kuiva, kiinteä, luja, riittävän tasainen ja vapaa irtoaineksesta mikä voi heikentää tartuntaa.

Betonialustan kosteus pitää olla alle 85% Rh. ja lastulevyalustan kosteus 8-12%.

Betonin kosteus joidenkin Linoleum ja tekstiili päällysteiden kanssa saa olla korkeintaan 90% Rh.

Suosittelava työtap

Kun käytetään taustaltaan karhennettua päällystettä on se asennettava aina märkään liimaan. Asennusaika ei saa ylittää 45 minuuttia.

Asennettaessa Linoleumia jonka paksuus ylittää 2,5 mm suosittelemme liimaksi CascoLinPlus tai CascoLin Extra. Linoleum tulisi aina asentaa imevälle(huokoiselle) alustalle ja mäkään liimaan.

Huokoiset alustat

1. Levitä liima hammaslastalla. Älä käytä enempää liimaa kuin on hyvän tartunnan saamiseksi tarpeellista.
2. Asenna päällyste heti tai mahdollisimman lyhyen avoinajan jälkeen ja hierrä/paina päällyste hyvin alustaan niin että ylimääräinen ilma poistuu sen alta. Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä mattojyrää.
3. Varmistu että päällyste on vettynyt liimaan kautaltaan.

Ei- huokoiset alustat

Paras lopputulos saavutetaan kun käytetään lattiatasoitetta jolla on vähäinen kutistuma ja saadaan hyvä tartunta alustaan. Tasoitetta tulisi olla 2-3 mm. Seuraa liimaohjetta huokoisen alustan osalta.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä aina suojalaseja sekä käsineitä käsitellessäsi tetta. Työskentele huolellisesti ja systemaattisesti ja vältä roiskeita.

Puhdista tuore liima työvälineistä vedellä. Kuivunut liima voidaan poistaa etanolilla.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Jos ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. Roiskeet silmistä huuhdeltava huolellisesti vedellä. Tyhjennä pakkaukset kokonaan ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten määräyksiä hävitettäessä tuotejäämiä, jätettä ja astioita, joissa on kiinnittyneitä tuotejäämiä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoProffSolid-fi-FICASCO-(05-2020)-2-1.pdf

Tuotetietoesite

CascoProff Solid

Toukokuu 2020, Versio 02.01

020512030110000008