

## TUOTETIETOESITE

# CascoProff TexFix

LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN KIINNITYKSEEN TARKOITETTU TARRAMAINEN LIIMA, JOLLA LIIMATUISTA KOHTEISTA VOIDAAN LATTIANPÄÄLLYSTEET IRROTTAA JA VAIHTAA HELPOSTI.

### TUOTEKUVAUS

Liutinaineeton liima lattiapäällysteille, helpottaa päällysteen poistamista tulevaisuudessa.

Suosittellaan taustapinoitetuille tekstiilimatoille ja laatoille.

Vain sisäkäyttöön.

### KÄYTTÖ

Tekstiili päällysteiden liimaamiseen erillisille alustoille.

### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo asentaa
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Liutin ja APEO vapaa
- Hyvä alkutartunta
- Vedellä pestävissä alustasta
- Toimistotuolin kestävä

### TUOTETIETO

<b>Kemiallinen pohja</b>	Akrylikopolymeeridispersio
<b>Pakkaus</b>	10 litraa
<b>Väri</b>	Vaalea
<b>Käyttöikä</b>	1 vuosi suljetussa astiassa.
<b>Varastointiolosuhteet</b>	Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C. jos materiaalin pintaan on muodostunut nahka on se poistettava ennen sekoitusta. Avattu astia tulee sulkea välittömästi käytön jälkeen.
<b>Tiheys</b>	n. 1300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kiintoainepitoisuus paino-osina</b>	n. 75 %
<b>Viskositeetti</b>	n. 19 000 – 25 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 20° C

# TIETOA TYÖSTÖSTÄ

<b>Menekki</b>	1 litra / 6 - 8 m <sup>2</sup>
<b>Ympäristön lämpötila</b>	min +18°C - +25°C ja 20–70% RH. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on olosuhteet pidettävä annetuissa rajoissa vähintään 96 h (4vrk)
<b>Suhteellinen ilmankosteus</b>	
<b>Asennusaika</b>	n. 20 min. aikaan vaikuttaa lämpötila ja ilmankosteus.

## TYÖSTÖ OHJEET

### TEKSTIILIMATTOJEN ASENNUS:

Tekstiilimatot imevällä alustalla asennetaan 10–20 min. kuluttua liiman levityksestä. Vinyyli- ja tekstiilimateriaali tiiviillä alustalla asennetaan 20–40 min kuluttua liiman levityksestä, alustasta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen. Paina matto kiinni alustaan voimakkaasti niin, että kaikki mahdollinen ilma poistuu alustan ja maton välistä.

Älä asenna tiivispohjaista päällystemateriaalia märkään liimapintaan, koska märkäliimauksena liima saattaa tarttua pysyvästi päällystemateriaaliin.

### TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUS:

Tekstiililaattojen asennuksessa voidaan liimaa ohentaa n. 20 % vedellä kun asennetaan imeville alustoille. Tiiviille alustoille asennettaessa voidaan liimaa ohentaa 30 % vedellä. Liiman menekki on ohennettuna n. 8 – 10 m<sup>2</sup> / l lyhytkarvaisella telalla. Tekstiililaatat asennetaan alustaan n. 10 – 20 minuutin kuluttua liiman levityksestä.

Huom! Vältä asentamasta mattoa tai laattaa liian märkään liimaan, koska se saattaa johtaa voimakkaaseen tartuntaan alustan ja maton välillä.

### MATTOJEN POISTO:

Nosta matto tai laatta irti nurkasta ja vedä se rauhallisesti ja tasaisesti irti. Liimajäänteet ja mahdolliset jäänteet alustasta pestään lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu n. 2 % yleispuhdistusainetta. Anna veden vaikuttaa tarvittaessa n. 15 - 20 min pestävällä pinnalla ennen liimanpoistoa. Emme voi taata TapeFix-liiman täydellistä poistamista keraamisilta laatoilta, luonnonkiveltä, parkettilta, linoleumilta ja muilta huokoisilta päällysteiltä.

### ALUSTAN VALMISTELU

Mikäli alusta muodostuu useista eri materiaaleista ja haluat varmistaa tasaisen tartunnan pohjusta koko alusta Casco Floor Expert VD pohjusteella. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevy-

alustalla 8–12 %.

### HUOMIOITAVAA:

Seuraa SisäRYL2013:n ohjeita. Alustan suhteellisen kosteuden (RH %) tulee olla alle päällysteen valmistajan ilmoittaman arvon.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä

sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

**Tuotetietoesite**

CascoProff TexFix

Lokakuu 2019, Versio 01.01

020512030110000017

