

TUOTETIETOESITE

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles

AnchorFix® Lisävaruste tuotteen sekoitukseen

TUOTEKUVAUS




Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles Käytetään AnchorFix® tuotteissa 2-komponenttisen massan riittävän sekoittumisen aikaansaamiseksi ja välttääkseen ilmataskujen syntymistä porausreiässä.

KÄYTTÖ

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles asennetaan erikseen jokaisen kartiotuubin kierreosaan. käytetään jokaisessa AnchorFix asennuksessa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppokäyttöisiä
- Varmistaa tarkan sekoituksen jokaiselle AnchorFix tuotteelle.



HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles are referred in the corresponding approvals or PDS of each Sika AnchorFix® products. Only the original nozzles / static mixers must be used to the according product.

TUOTETIETO

Pakkaus	5 / 10 / 100 kpl per pussi
Olomuoto / Väri	Väritön / valkoinen / musta
Käyttöikä	5 vuotta valmistuspäivämäärästä avaamattomassa, vahingoittumattomassa ja alkuperäispakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivassa olosuhteessa +5 °C - +35 °C välillä. Seuraa aina pakkauksen ohjeita.
Mitat	Tilauksesta saatavilla olevat tyypit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KW Kärki

- Q Kärki
- Q2 Kärki (High Flow, HQ)
- EZ Kärki

MENETelmä TIETO

Menetelmä rakenne

Jokaiselle Sika AnchorFix® -tuotteelle toimitetaan alkuperäinen sekoitus-suutin.

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Ennen tuotteen levittämistä, poista korkki patruunas-ta, avaa erilliset komponenttien sinetit (riippuen patruunajärjestelmästä) ja ruuvaa oikeanlainen staattinen sekoitin / suutin jokaiseen käytettävään AnchorFix® patruunaan.

Huom: Kemiallisessa ankkuroinnissa on tärkeää käyttää valmistajan määräämää sekoitussuutinta. Muiden ei hyväksytyjen suuttimien käyttö voi aiheuttaa komponenttien vaillinaisen sekoittumisen ja komponenttien välisen menekin epäsuhtaisuuden.

Paina kahdesti pumpua kunnes molemmat komponentit tulevat ulos tasaisesti. Älä käytä tätä materiaalia. Vapauta pistoolin paine ja puhdista patruunan suutin kankaalla.

Injektioi liima puhdistettuun porausreikään aloittaen reiän perältä.

Riippuen käytetystä suuttimesta ja ankkurointihartsista, ne sisältävät erilaisen määrän ainutlaatuisia sekoituselementtejä, jotka pakottavat hartsin ja katalyytin tai hartsin ja kovettimen sekoittumaan keskenään samalla kun kulkevat suuttimen läpi.

Asennusmenetelmä

Lukeaksesi asennusmenetelmän, katso AnchorFix® tuotteiden tuotetietoesite sekä Method Statement

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Asennusrajoitukset riippuvat asennettavasta AnchorFix® tuotteesta. Tarkasta tiedot aina kyseisen AnchorFix® tuotteen tuotetietoesitteestä

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles

Syyskuu 2020, Versio 02.01

020205020000000003

SikaAnchorFixStaticMixersNozzles-fi-FI-(09-2020)-2-1.pdf