

TUOTETIETOESITE

Sika® Extender T

PAKSUNNEKUITU SIKAFLOOR® LATTIAPINNOITTEILLE

TUOTEKUVAUS

Sika® Extender T on lisäaine, hieno, valkoinen, kuitupolymeerijauhe, jota käytetään Sikafloor®-lattiahartsien sakeutusaineena.

KÄYTTÖ

- Lisäaineena Sikafloor® epoksi, polyuretaani ja akryylihartsien kanssa
- Käytetään vaakapinnoille luomaan erityinen pinnan kuviointi
- Parantaa pinnoitteen pysymistä paikoillaan pystypinnoilla kuivumisen ajan
- Halkeamien ja huokoisten täyttämiseen pysty- ja vaakapinnoilla

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Viskositeetin muuttaminen Sikafloor® tuotteissa
- Taloudellinen, helppo sekoittaa ja käyttää
- Ei vaikuta astia-aikaan tai kovettumiseen
- Pieni materiaalin tarve viskositeetin muuttamiseen
- Ei sisällä karsinogeeniä
- Lisäaine ei reaktiivinen

TUOTETIETO

Pakkaus	1 kg astia.
Olomuoto / Väri	Valkoinen pulveri
Käyttöikä	2 vuotta tuotantopäivästä.
Varastointiolosuhteet	Varastoituna alkuperäiseen avaamattomaan ja vaurioitumattomaan pakkaukseen, kuivissa olosuhteissa lämpötilassa välillä +5°C ... +25°C.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Suosittelun annostelu Katso tuotekohtainen Sikafloor® tuotetieto-esitys

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ

Yleinen ohje:

Tarvittava määrä Sika® Extender T lisätään Sikafloor®-hartsiin tuotekohtaisen tuotetieto-esityksen mukaisesti ~ 15 sekunnin ajan, kunnes se on täysin sekoitettu ilman näkyviä paakuja. Lisätietoja Sikafloor®-hartsin tuotetieto-esityksestä.

RAJOITUKSET

- Älä sekoita Sika® Extender T käsin, sekoita vain mekaanisesti.
- Lisättäessä paljon Sika® Extender T pinnan kiilto voi muuttua
- Korkealla seossuhteella voi olla vaikutuksia materiaalin tartunta kykyyn alustaansa.
- Sika® Extender T voi jäädä näkyviin korkealla seossuhteella joissakin kirkkaissa hartseissa.
- Suojattava kosteudelta, Sika® Extender T on pidettävä kuivana.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetieto-esityksessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetieto-esityksestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetieto-esitykseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetieto-esitys
Sika® Extender T
Syyskuu 2019, Versio 01.01
020816020040000002

SikaExtenderT-fi-FI-(09-2019)-1-1.pdf