

TUOTETIETOESITE

SikaProof® ExTape-100

Itsekiinnittyvä teippi SikaProof® A+ -vedeneristysjärjestelmän ulkopuolisten saumojen tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

SikaProof® ExTape-100 on butylikumipohjainen itsekiinnittyvä teippi, jota käytetään SikaProof® A+ -kalvojärjestelmän ulkopuolisiin saumaliitoksiin ja yksityiskohtiin. Teippi koostuu harmaasta alumiini/PET-kantokerroksesta ja jaetusta suojapaperista.

KÄYTTÖ

Tuotteen käyttökohteet:

- Ulkoisten saumojen ja yksityiskohtien tiivistäminen SikaProof® A+ -kalvojärjestelmässä.

Huomio:

- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla se altistuu jatkuvasti sääolosuhteille tai UV-säteilylle.

OMINAISUUDET / EDUT

- Korkea tartunta- ja tiivistyskyky
- Jaettu suojapaperi nopeaan ja helppoon asennukseen

TUOTETIETO

Pakkaus	6 rullaa pakattuna yhteen laatikkoon Yksittäisen rullan koko: pituus 20 m / leveys 100 mm Katso voimassa olevasta hinnastosta saatavilla olevat pakkausvaihtoehdot.
Olomuoto / Väri	Harmaa pohja, joka on päällystetty mustalla butyyliliimalla ja jonka päällä on jaettu valkoinen suojakalvo.
Käyttöikä	24 kuukautta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja ehjässä suljetussa pakkauksessaan kuivissa olosuhteissa, lämpötilassa +5 °C – +25 °C. Tarkista aina pakkauksesta tarkemmat tiedot. Katso voimassa olevasta hinnastosta saatavilla olevat pakkausvaihtoehdot.
Pituus	20 m
Syvyys	100 mm
Paksuus	1.0 mm

KÄYTTÖTIEDOT

Ympäristön ilman lämpötila	Maksimi	+35 °C
	Minimi	+5 °C

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne

Järjestelmän osat
SikaProof® A+ -kalvot

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Katso seuraava Sika®-työohje (Method Statement):
Sika® Method Statement: SikaProof® A+

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ

Noudata tarkasti asennusohjeita

Noudata tarkasti asennusmenettelyjä, jotka on määritelty työohjeissa (Method Statements), asennusoppaissa ja työohjeistuksissa. Ohjeet on aina sovitettava vastaamaan todellisia työmaaolosuhteita.

TÄRKEÄÄ

Vain koulutettu henkilöstö saa asentaa

Tämän tuotteen saa asentaa vain asentaja, joka on saanut koulutuksen tai Sikan hyväksynnän tuotteen käyttöön. Asentajalla on oltava myös kokemusta vastaavan tyyppisistä asennuksista.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® ExTape-100

Marraskuu 2025, Versio 01.01

020720308000000019

ALUSTAN LAATU

Kosketuspinta on vaaleankeltainen SikaProof®-kalvon puoli. Sen tulee olla kuiva, puhdas ja vapaa kaikista aineista, jotka voivat heikentää tartuntaa.

Asennus määritellyistä olosuhteista poikkeavissa tilanteissa

Huomio: Tietyissä olosuhteissa tuotetta voidaan käyttää myös muissa kuin tässä tietoesitteessä määritellyissä olosuhteissa. Tällöin vaaditaan kuitenkin erityisiä varotoimia ja soveltuvia asennusmenetelmiä.

1. Ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan lisätietoja varten.

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Altistus UV-säteilylle tai sääolosuhteille

Tuote ei kestä jatkuvaa UV-säteilyä tai sääolosuhteita.

- Suojaa pinta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluessa asennuksesta.
1. Poista suojapaperi.
 2. Levitä teippi kalvon keltaiselle puolelle.
 3. Paina tiukasti kiinni käyttäen puristusrullaa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikaProofExTape-100-fi-FI-(11-2025)-1-1.pdf