



SikaTack® PRO

SUORITUSKYKYINEN TUULILASILIIMA AMMATTIKÄYTTÖÖN

EDUT

- Todellinen 30-min ajovalmiusaika (FMVSS 212 standardi)
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa henkilöautoissa
- Käytetään yhdessä Sika Aktivator PRO tai Sika Primer-207 kanssa

JOHTAVAT RATKAISUT, SUUNNITELTU JA TESTATTU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

Käyttäessäsi SikaTack®-PRO -liimaa, voit luottaa Sikan asiantuntemukseen ja tietotaitoon OEM-toimittajana auto-teollisuudelle sekä jälkimarkkinoille. Olemme Sikalla sitoutuneet tarjoamaan helppokäyttöisiä ja turvallisia menetelmiä.

TURVALLISUUTTA ILMAN KOMPROMISSEJA

Sika on maailman ainoa liimavalmistaja, joka käyttää nykyään normaalia painavampaa testinukkea (FMVSS 212/208) kolaritestissä. Tällöin testitulos kattaa 95% maailman väestöstä aikaisemman 50%:n sijaan.

MUSTA-PRIMERI (SIKA PRIMER-207) JA ILMAN MUSTAA-PRIMERIÄ (SIKA AKTIVATOR PRO) MENETELMÄT

SikaTack®-PRO:lla voidaan liimata käyttäen molempia Sikan menetelmiä. Sika Aktivator PRO -menetelmä mahdollistaa helpon ja luotettavan liimausmenetelmän tavanomaiselle lasinvaihdolle. Sika Primer-207 -menetelmällä varastointikulut pysyvät pienempänä käytettäessä ainoastaan yhtä tuotetta kaikissa työvaiheissa (kts. taulukko alla).



SIKA LASILIIMAUSMENETELMÄ TAKAA TURVALLISEN MATKAN.

| LIIMATTAVA MATERIAALIPINTA | Ilman mustan primerin käyttöä -menetelmä | Mustan primerin -menetelmä |
|---|--|----------------------------|
| Lasi sekä musta keraamimaalipinta | ■ | ■ |
| Paljas metallipinta < 5 cm ² | ■ ■ | ■ |
| Paljas metallipinta 5 cm ² - 150 cm ² | ■ ■ ■ | ■ ■ |
| Vahingoittumaton OEM-maalipinta* | ■ ■ | ■ |
| Kasettilasit (PVC & RIM -kehys) | ■ ■ | ■ |
| Leikattu vanha PUR-liimapalko | ■ | valinnainen ■ |
| Kasettilasit (PAAS) | ■ | valinnainen ■ |
| Akryyli/polykarbonaattimuovit** | ■ ■ | ■ |

■ Sika® Aktivator PRO
■ Sika® Primer-207

*Iäpikuivunut maalikerros

**vaatii UV-suojauksen. Lisätietoja prosessikuvauksessa (saatavana erikseen)

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.



OY SIKA FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 ESPOO

Puh. (09) 511 431
Fax (09) 5114 3300
www.sika.fi

BUILDING TRUST

