

## EDUT

NOPEA JA HELPPOKÄYTTÖINEN - HARJAA SAUMOIHIN JA KASTELE

KESTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI YLIKÄVELYÄ.  
LIIKENNOITÄVISSÄ 1-2 PÄIVÄN KULUESSA

EI TAHRAA  
KIVETYSTÄ

EI HUUHTOUDU POIS,  
KUTISTU TAI HALKEILE  
KOVETUTTUUAN

VASTUSTAA  
RIKKARUHOJEN  
KASVUA SEKÄ  
HYÖNTEISTUHOJA

KUIVUTTUAAN  
KOVA, MUTTA  
JOUSTAVA



# TIETOTAITOA

## TYÖMAILTA RAUTAKAUPPAAN



Muista myös täsmäseet  
pintojen puhdistamiseen  
ja suojaamiseen!



LISÄTIEDOT JA  
OHJEVIDEO

Sovellamme myymimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
PL 49, 02921 Espoo  
Suomi

Puh. (09) 511 431  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

BUILDING TRUST



## Sika® FastFix-131 KOSTEUSKOVETTAVA SAUMAUSHIEKKA KIVETYKSILLE



© OY SIKKA FINLAND / REEFURBISHMENT / Sika® FastFix-131 / 02/2021

BUILDING TRUST



# Sika® FastFix-131

## HELPPOA SAUMAUSTA

### RIKKARUHOJEN KASVUA JA HYÖNTEIS- TUHOJA VASTUSTAVA SAUMAUSHIEKKA

Sika® Fastfix-131 on helppokäyttöinen kosteuskovettu sauma-aine kaikenlaisille kivetyksille – sopii myös kevyesti liikennöidyille pihateille. Ammattilaistason ratkaisu, mutta helppo käyttää myös tee-se-itse-periaatteella. Tuottaa näyttävät, pitkäikäiset ja erittäin helppohoitoiset saumat kivetykselle.

#### KÄYTTÖ:

- 2-12 mm levyisille saumoille (sauman syvyys väh. 25 mm)
- Kaikenlaisille kivetyksille - niin uusille kuin vanhoille
- Erinomainen ratkaisu piha- ja kävelyteille sekä patioille

#### TUOTETIEDOT

Pakkausko: 20 kg säkki  
Väri: ruskeankeltainen



Huom! Kuvan väri on suuntaa-antava.

#### Menekki:

Yksi 20kg säkki riittää noin 15 m<sup>2</sup> alueen saamaamiseen, kun pihakivien koko on 200 x 100 mm ja saumojen koko 10 x 60 mm.



## KÄYTTÖOHJE

#### VALMISTELUT

Esisekoita hiekka ennen käyttöä. Varmista, että saumat ovat kuivat ja ettei niissä ole likaa, kivenpirstaleita tai rikkaruohokasvustoja.

#### TYÖVÄLINEET

TUOTTEEN KÄYTTÖ  
ON ERITTÄIN  
HELPPOA JA  
YKSINKERTAISTA



#### SAUMAUUS



1. Kaada pieniä määriä Sika® FastFix-131 kivetykselle



2. Harjaa hiekka saumoihin



3. Pakkaa hiekka tiiviisti saumoihin tärylätkällä tai puulankulla ja kumivasaralla



4. Kastele saumat vedellä käyttäen joko kastelukannua tai vesiletkua. Huom! Älä käytä kasteluun painepesuria.