TUOTETIETOESITE

Casco® Textillim

Tekstiililiima - tarkoitettu karkeille tekstiilikankaille, esim. farkut, työvaatteet, teltat ja vastaavat

TUOTEKUVAUS

Tarkoitettu karkeille tekstiilikankaille, esim. farkut, työvaatteet, teltat ja vastaavat.

KÄYTTÖ

Sopii puuvillalle, villalle, pellavalle, polyesterille, akryylille/villalle, polyesterille/puuvillalle, nahalle jne.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Korkea alkulujuus.
- Tarttuu suoraan.
- Vedenkestävä pesu +60°C asti.
- Voidaan käyttää märkäliimaavana liimana ja myös kontaktiliimana.
- Hyvä vedenpitävyys.
- Erittäin hyvä pitkän aikavälin suorituskyky.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Luonnonkumi
Pakkaus	40 ml
Väri	Valko-keltainen. Tummenee vanhetessaan.
Käyttöikä	Kaksi vuotta avaamattomissa pakkauksissa.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle 0°C tai yli +30°C lämpötiloille.
Tiheys	n. 950 kg/m³
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	ei ole
Koostumus	Viskoosinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	n. 57 %

TEKNINEN TIETO

Kemiallinen kestävyys	Kestää pesua +60°C asti, mutta ei kemiallista puhdistusta.
Käytönaikainen lämpötila	-20°C - +70°C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Tuotteen lämpötila	+15°C - +25°C.
Avoinaika	Paikkaukseen käytä kontaktiliimausta: Odota noin 30 min. tai kunnes liima on kuivunut ennen kokoamista. Märkäliimaus: Liima levitetään toiselle pinnalle. Liimattavat tekstiilikappa-

	leet puristetaan yhteen viiden minuutin ajaksi ja annetaan kuivua n. 30 min.
Kuivumisaika	Normaalisti 10-20 min. riippuen lämpötilasta, alustasta ja liimakerroksen paksuudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Saumapinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa öljyistä, irtonaisista kiviaineksista, sementistä, irrotusaineista, vedeneristyksestä ja muista epäpuhtauksista.
Pintoja ei saa kyllästää.

KÄYTTÖOHJEET

Paikkaukseen on kontaktiliimaus paras tapa; levitä liimaa molemmille pinnoille ja odota, kunnes liima on kuivunut. Tämä kestää tavallisesti 30 minuuttia. Purista pinta yhteen korkeimmalla mahdollisella paineella. Liima kiinnittyy heti. Asennus on tehtävä tarkasti, koska säätö ei ole mahdollista liimauksen jälkeen.
Montaasiliimaukseen (kollaasi); levitä liimaa yhdelle pinnalle, paina yhteen kerralla tai odota enintään 5 minuuttia.
Ei mielellään käytä ohuille tekstiileille, koska liima voi tunkeutua ja aiheuttaa tahroja.
Puhdista liimapinnat välittömästi vedellä. Saumapinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa öljyistä, irtonaisista kiviaineksista, sementistä, irrotusaineista, vedeneristyksestä ja muista epäpuhtauksista.
Pintoja ei saa kyllästää.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Lasta tai harja

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Liiman kanssa työskenneltäessä on noudatettava puhtautta. Työskentele siksi aina huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman vuotamisen välttämiseksi.
Liiman poistamiseksi iholta käytä saippuaa ja vettä ennen kuin liima on kuivunut.
Laitteet, työkalut poistetaan vedellä, jos liima on kuivumaton.
Kovettunut liima voidaan poistaa pienellä vaivalla Casco Limtvättillä tai lakkabensiinillä tai se on poistettava mekaanisesti.
Iholle kovettunut liima pyyhitään pois rievulla ja pestään sitten saippualla ja vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi