BUILDING TRUST

TUOTETIETOESITE

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Kuminen iskunvaimennusalusta osa Sika ComfortFloor® järjestelmää

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H on esivalmistettu iskunvaimennusalusta, joka on valmistettu liimaamalla kumirouhetta polyuretaaniyhdisteeseen.

KÄYTTÖ

- Soveltuu erityisesti sairaaloihin, kouluihin, myyntitiloihin, esittelytiloihin, sisääntuloauloihin, lämpiöihin, avoimiin toimistotiloihin, museoihin.
- Ainoastaan sisäkäyttöön

OMINAISUUDET / EDUT

- Pysyvästi joustava
- Iskua ja ääntä vaimentava
- Suuri kovuus
- Hyvä iskunkesto
- Kestävä korkealaatuinen kuminen iskunvaimennusalusta
- Helppo asentaa

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Eurofins Emission tested according to the AgBB-scheme and guidelines of the DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO-16000, Report No. 771284A.
- Fire classification acc. to EN 13501-1, Test reports 08-198, Ghent University.

TUOTETIETO

Pakkaus	Pakkaus	1 rulla 67.5 m²
	Rullan leveys	1.5 m
	Rullan pituus	45 m
	Rullan paino	187 kg/rulla
	Rullan halkaisija	~0.5 m
Olomuoto / Väri	Musta	
Käyttöikä	5 vuotta tuotantopäivästä	
Varastointiolosuhteet	Rullat varastoidaan vaaka-asennossa varastossa, jossa rullat ovat suojattuna vahingoittumiselta ja valuvalta vedeltä.	
Paksuus	~4 mm	
Aluetiheys	2.7 kg/m²	

KÄYTTÖTIEDOT

Ympäröivän ilman lämpötila	+10 °C min. / +30 °C max.
Suhteellinen ilmankosteus	80 % r.h. max.
Kastepiste	Varottava kondensaatiota! Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella vähentämään kondenssia tai lopullisen pinnan vahingoittumista.
Alustan lämpötila	+10 °C min. / +30 °C max.
Alustan kosteuspitoisuus	≤ 3 paino-% kosteutta Testausmenetelmä: Sika-Tramex-mittari tai CM-mittaus. Ei nousevaan kosteutta ASTM mukaan (Polyeteeni-lakana).

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä	Katso järjestelmäohje: **Sika Comfortfloor® PS-65**	Saumaton, sileä, alhaiset voc, elastinen, polyuretaani lattiapinnoite mahdollisuus lisätä värihiutaleita

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Alustan laatu ja esikäsittely
Lisätietoja Sika Method Statement: “EVALUATION AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYSTEMS”.
Työstöohjeet
Lisätietoja Sika Method Statement: “MIXING & APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS”.

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

Mikäli lämmitystä tarvitaan, ei siihen saa käyttää kaasua, öljyä, parafiiniä tai muita fossiilisia lämmitysaineita, sillä nämä tuottavat suuren määrän CO2 ja H2O jotka voivat vaikuttaa pinnoitteeseen heikentävästi. Käytä ainoastaan elektronista lämminilmapuhallinta lämmitykseen.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Betonialustan tulee olla riittävän luja (puristuslujuus vähintään 25 N/mm²) ja tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 N/mm2.
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta tartuntaa heikentävästä kuten liasta, rasvasta, öljystä, pinnoitteista ja pintakäsittelyaineista jne. Jos epäilet, niin tee testialue ensiksi.

KÄYTTÖ

Levitä iskunvaimennusalusta märän Sika® Comfort Adhesiven päälle ja paina kiinniCarpet- ja Linoleum-Rollerilla (esim. 20 kg) avoimen ajan puitteissa. Lisätietoja tuotetietoesitteestä Sika®-Comfort Adhesive.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi