TUOTETIETOESITE

Casco® Fix-It

Liima kylmiin ja kosteisiin pintoihin

TUOTEKUVAUS

Soveltuu käytettäväksi monella eri rakennusmateriaalilla.
Voidaan käyttää ulkona ja sisällä.
Tarttuu myös kylmiin ja kosteisiin pintoihin.

KÄYTTÖ

Tarttuu useimmille materiaaleille ilman pohjustetta.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvä märkätartuntakyku
- Erinomainen säänkesto.
- Erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin ilman pohjustetta.
- Helppo työstää.
- Erittäin hyvä lämmön- ja kosteudenkesto.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Syntettinen kumi, liuotinpohjainen
Pakkaus	300 ml:n patruuna ja 160 ml:n tuubi läpipainopakkauksessa
Väri	Vaaleanharmaa massa
Käyttöikä	18 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa valmistuspäivämäärästä.
Varastointiolosuhteet	Säilytä huoneenlämmössä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa +5°C - +25°C. Säilytä alle +30°C.
Tiheys	Noin 1040 kg/m³
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	Alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt ja MEK (metyylietyyliketoni)
Koostumus	Sileä, tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	Noin 60%
Käytönaikainen lämpötila	-40°C - +90°C. +100°C hetkellinen lämmönkestävyys.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	-15°C - +30°C
Avoinaika	0-15 minuuttia (23°C/50%RH)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

RAJOITUKSET

Casco® Fix-It ei suositella styroksille.
Ei suositella mm. paikkoihin, jotka ovat alttiita veden imeytymiselle, eikä PE-, PP-, teflon- ja bitumipinnoille.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Liimattavien kappaleiden tulee olla puhtaat, kiinteät, kuivat ja vapaat öljystä, vedeneristeistä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Poista pinnoilta kaikki irtoaines kuten pöly, lika, vesi, jää ym. epäpuhtaudet. Puhdista pinnat huoleella aina kullekin materiaalille sopivalla menetelmällä esimerkiksi, teräsharja, hionta, hiekkapuhallus tai pyyhintä liuottimella.

TYÖSTÖOHJE

Annostele liima patruunapuristimella. Ei-huokoisilla tai suurilla liimattavilla pinnoilla levitä liima samansuuntaisina palkoina joka liimattavaan kappaleeseen tai alustaan.Paina liimattavat kappaleet yhteen niin että liima levityy tasaisesti liimattavien kappaleiden pintaan.
Vahvemman alkutartunnan saavuttamiseksi paina kappaleet yhteen ja irroita ne toisistaan muutamaksi sekunniksi jotta liima ilmastoituu. Paina tämän jälkeen kappaleet yhteen.
Raskaille kappaleille voi olla paikallaan tehdä väliaikainen kiinnitys liiman kovettumisen ajaksi. Tarvittava väliaikaisen kiinnityksen aika on riippuvainen liimakerroksen paksuudesta, mutta yleensä 24 tuntia on riittävä aika.

Kun liimaat suuria metallilevyjä tai muita tiiviitä materiaaleja yhteen, levitä liima suorina samansuuntaisina liimapalkoina jotta ilmaa pääsee liimasaumojen väliin ja mahdollistaa lioutinaineen haihtumisen.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Patruunapuristin

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kun työskentelet liimojen kanssa huolehdi aina puhtaudesta. Työskentele huolelliseti ja systemaattisesti välttääksesi turhia roiskeita.
Jos liimaa joutuu iholle pese vedellä ja saippualla.. Kuivunut liima voidaan poistaa hiomalla. Kuivunut liima voidaan liuottaa työvälineistä esimerkiksi etyyliasetaatilla tai Casco Limtvättillä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi