

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE



Sikalastic®-6100 FX

Kevyt laasti vedeneristykseen ja betonin suojaamiseen



- Silloille, kellareille, parvekkeille ja julkisivuille sekä juomavesisäiliöihin ja radonsuojaukseen
- Parannettu ja kestävä betonisuoja
- Helppokäyttöinen yksikomponenttinen sementtipohjainen laasti
- Vähentynyt kulutus - vähemmän kustannuksia ja jätettä



Sikalastic®-6100 FX on yksinkertaisin tapa vähentää betonirakenteiden ympäristövaikutuksia

Vesieristyslaasti, jolla on parannetut betonin suojausominaisuudet: korkea halkeamien siltakapasiteetti (staattinen ja dynaaminen) sekä hyvä hiilidioksidinkestävyys. Korkea vedeneristyskapasiteetti, kestävä jopa 5 baarin paineen positiivisella puolella ja jopa 2,5 baaria negatiivisella puolella.

Kestävä ja säänkestävä ulkokäytössä. Väri säilyy vakaana. Kustannushyötyjä vähemmän kulutuksen ansiosta, 0,9 kg/m²/mm jauhetta.

Erinomainen ratkaisu juomavesisäiliöihin ja talousvedettömiin vesisäiliöihin. Radonkaasusuojelu. Ulkobetonin suojaus, kuten pienet katot, parvekkeet, sillat jne. Betonirakenteiden suojaaminen karbonatisoitumiselta ja kloridihyökkäyksiltä. Kylpyhuoneiden ja suihkualtaiden vesieristys.

Yli 10 vuoden menestyksellä käyttötäusta.

SERTIFIKAATIT & DOKUMENTIT

- ✓ Tuotetietoesite
- ✓ Käyttöturvallisuustiedote
- ✓ DOP - CE-merkintä EN 1504-2 ja EN 14891
- ✓ EPD (ympäristöseloste)
- ✓ Juomavesihyväksyntä WRAS mukaan
- ✓ LEED (Raaka-aineiden hankinta, erityinen EPD, kierrätetyn materiaalin osuus)
- ✓ Kestävyysfakta

KESTÄVÄMPI

Resurssit ja kiertotalous: Vähennetty materiaalin, veden ja energian kulutus. Vähentynyt jätteen syntyminen käytön aikana.

Terveys ja turvallisuus: Vähennetyt terveysriskit optimoidun pakkauksen ja pienemmän kulutuksen ansiosta.

Kustannussäästöt: Merkittävät säästöt vähentyneen kulutuksen ansiosta.

Vihreä rakentaminen: LEED-sertifikaatti: Auttaa täyttämään 3 krediittiä LEED v4.1 -standardin mukaisesti.

*LISÄTIETOJA KESTÄVYYSFAKTALEHDESTÄ OSOITTEESSA SIKI.FI

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:
Pakkaus:
Säilyvyys:
Levityspaksuus:
Menekki:
Nopea kovettuminen:
Määrä lavalla:
Tuotenumero:
EAN-koodi:
Pakkauskoko:

Sikalastic-6100 FX

Sementtipohjainen
Yksikomponenttinen, säkki
12 kuukautta avaamattomissa säkeissä
2 mm (jopa 5 mm korjausprofiilissa)
Noin 1,2 kg sekoitettua tuotetta /m² ja mm paksuus
Säiliöt voidaan täyttää vedellä 72 tunnin kuluttua
48 sakkia (720 kg/eurolava)
Valkoinen 818549 ja harmaa 818560
Valkoinen 7612655063533 ja harmaa 7612655063526
15 kg

