TUOTETIETOESITE

Casco® WindowPutty Fönsterkitt

Öljypohjainen ikkunakitti ikkunoiden kunnostukseen ja lasitukseen

TUOTEKUVAUS

Casco® WindowPutty Fönsterkitt on öljypohjainen ikkunakitti ikkunoiden kunnostamiseen ja lasittamiseen.

KÄYTTÖ

Käyttövalmis ja tarjoaa kestävän ja pysyvän liitoksen.
Hyvä tarttuvuus metalliin, puuhun ja lasiin.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo käyttää
- Maalattavissa
- Pitkäikäinen

YMPÄRISTÖTIETO

Tuotteen arvioinnit rakentamisen kriteerijärjestelmässä, katso MiljöAppen.
Täältä löydät myös tietoa EC1:stä, M1:stä, linkin rakennustuoteselosteeseen, käyttöturvallisuustiedotteeseen jne.
MiljöAppeniin pääsee myös kirjoittamalla selaimeen www.sikamiljoapp.se.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Tyyppi: Öljypohjainen kumilisäaineella Kovetusjärjestelmä: Hidas hapettava Liuottimet: Ei mitään
Pakkaus	300 ml
Väri	Beige NCS 2010-Y20R
Käyttöikä	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle +10 °C tai yli +30 °C lämpötiloille Säilytä viileässä ja pakkasettomassa tilassa.
Tiheys	~2000 kg/m³
Koostumus	Tiksotrooppinen tahna

TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila	-35 °C - +70 °C
Sauman leveys	5-30 mm

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	Kosteusrajat: Vähintään 30 % RH
Alustan lämpötila	Käyttölämpötila: +5 °C - +40 °C. Alin vuorokausilämpötila ei saa laskea alle +5 °C kovettumisen aikana.
Kuivumisaika	Ei kovetu, muodostaa suojaavan kuoren, mutta pinnan alla kitti pysyy plastisena.
Nahoittumisaika	~1-2 vuorokautta +20 °C lämpötilassa

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Pitää poissa lasten ulottuvilta.
Älä tyhjennä viemäriin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Levitä Casco® WindowPutty Fönsterkitt kittiveitsellä tai patruunapuristimella. Tarvittaessa voit tasoittaa pinnan kittiveitsellä, veteen kastetulla puisella lastalla, johon on lisätty muutama tippa puhdistusainetta, tai kostealla sienellä.
Kovettamisen aikana sisätiloissa tulee olla hyvä tuuletus, jotta pinta ei poimuisi epäsäännöllisesti, kun pinta myöhemmin viedään ulos..
Ulkokovettuminen tulee suojata sateelta, kunnes pinta on kovettunut.
Älä levitä Casco® WindowPutty Fönsterkitt suorassa auringonpaisteessa.

PÄÄLLEMAALAUS

Casco® WindowPutty Fönsterkitt voidaan maalata suoraan pellavaöljymaalilla, koska kitti on vielä pehmeää tämä on tehtävä pehmeällä kädellä. Akrylaatti- tai alkydipohjaisia maaleja voidaan käyttää 2–4 päivän kuluttua.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi

EQUIPMENT

Työkalut: kittiveitsi tai patruunapuristin

ALUSTAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen kittiä. Huokoiset alustat, kuten puu ja betoni, on käsiteltävä suojamaalilla tai pohjamaalilla. Maalitoimittajan suosittelema väri ennen Casco® WindowPutty Fönsterkitt käyttöä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Poista ylimääräinen kitti liitoksen ympäriltä ja työvälineistä ennen kovettumista liinalla. Casco® Glue Washia tai lakkabensiiniä käytetään tarpeen mukaan. Kovettunut kitti poistetaan mekaanisesti. Iholla kovettunut tuote pyyhitään pois liinalla ja pestään sitten saippualla ja vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.