TUOTETIETOESITE

Casco® MultiFill

Paikkatasoite seinille 10 mm kerrospaksuuksiin saakka.

TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis, akryylipohjainen hienotasoite 10 mm kerrospaksuuksiin saakka. Kutistumaton tai halkeilematon ja soveltuu; puu-, tiili-, betoni-, metalli- ja muurauspinnoille, sekä yleisimmille rakennuslevyille. Ei PVC tai alumiinipinnoille.
Sisä- ja ulkokäyttöön. (Ulkokäytössä ylimaalattava)

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hiottavissa
- Kutistumaton
- Ei halkeilua
- Valkoinen

KÄYTTÖ

- Ei PVC tai alumiinipinnoille.
- Sisä- ja ulkokäyttöön (ulkokäytössä ylimaalattava)
- Täytöt aina 10 mm saakka

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Kalsiumkarbonaattin ja akryylikopolymeereihin perustuva vesipohjainen tasoite.
Pakkaus	250 ml
Käyttöikä	12 kk valmistuspäivämäärästä avaamattomassa pakkauksessa. Päivämäärä tuubin yläosassa (PD vvvv.kk.pp)
Varastointiolosuhteet	Varastoi viileässä ja kuivassa, suojassa pakkaselta (suljetussa pakkauksessa) + 5°C - + 20°C
Tiheys	Noin 1,7 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Kerrospaksuus	maksimi 10 mm/kerros
Alustan lämpötila	+10°C - +20°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

- Poista alustasta kaikki irtoava aines
- Varmista että alusta on puhdas, kuiva ja pölytön
- Painele pakkausta huolellisesti ennen käyttöä sekoittaaksesi tuote
- Käytä teräslastaa levittääksesi ja viimeistelemään tasoite. Pyri tasoittamaan kolot tavoitepintaan ilman hiontatarvetta. Tuotetta voi kuitenkin hioa normaalisti hiomapaperilla. Syvemmät reiät kuin 10 mm tulee täyttää useampaan kertaan riittävällä kuivumisajalla levityskertojen välillä
- Täyttääksesi suurempia reikiä tai halkeamia, käytä Casco OneFill Premium tasoitetta jonka viimeistelet MultiFill tuotteella
- Kiinnitä korkki huolellisesti käytön jälkeen
- Käytön jälkeen, pese työkalut ja kädet lämpimällä vedellä
- Ulkokäytössä, tuote tulee ylimaalata
- Tasoite voidaan maalata tai käyttää tapetointipohjana paikkakohdissa
- HUOM! Tuotetta voidaan käyttää yleisimmillä rakennusmateriaaleilla pienissä korjauksissa (alle 10 mm kerrospaksuus).
- HUOM.Älä käytä PVC tai alumiinipinnoilla

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi

Tuotetietoesite
Casco® MultiFill
Elokuu 2026, Versio 02.04
021840303000000025