

## TUOTETIETOESITE

## SikaCeram® Epoxy Remover

## PUHDISTUSAINE EPOKSIJÄÄMIEN POISTOON

## TUOTEKUVAUS

SikaCeram® Epoxy Remover on vesipohjainen tuote, jota käytetään epoksijäämien poistoon.

## KÄYTTÖ

- Keraamisten tai porcellanato-kivilaattojen pinnalla olevien kevyiden ja jopa runsaiden epoksijäämien poistoon.
- Ohennettuna käytettäessä puhdistaa ja poistaa rasvan erittäin likaisista porcellanato - ja keraamisista laatoista.

## LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Erityisesti Sika epoksilaastisaumoihin
- Tehokas vielä monen päivän jälkeen saumauksesta
- Helppokäyttöinen

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen tuote. Sisältää: EDTA ja suola ≤ 5%, saippua 5-15%. Muut ainesosat; tuoksu
Pakkaus	2 kg tai 5 kg Muovipullo
Väri	Kirkkaan keltainen pesuneste
Käyttöikä	24 kk valmistuspäivämäärästä
Varastointiolosuhteet	Varastoi +5°C - +30°C lämpötilassa.
Tiheys	~ 1.01 kg/l
pH-arvo	~ 11.3

## TYÖSTÖ OHJEET

## TYÖSTÖ

SikaCeram® Epoxy Remover tulee käyttää joko laimentamattomana tai laimennettuna vedellä ohjeistuksen mukaan.

*Kuinka poistaa runsaat epoksijäämät*

Kaada laimentamaton tuote alustalle; anna vaikuttaa n.15-20 minuuttia, tämän jälkeen hiero karkealla puh-

distussienellä ja huuhtelee; mikäli tarpeellista, käytä metallilastaa kaapiaksesi epoksijäämät laatan pinnalta kuitenkin varoen laattapintaa, tämän jälkeen hiero karkealla puhdistussienellä ja huuhtelee.

*Kuinka poistaa epoksin jättämät tahrat ja rasvajäämät*

Laimenna tuote 1:5, levitä alustaan ja anna vaikuttaa muutamia minuutteja; hiero puhdistussienellä tai käytä harjaa tai lattianhoitokonetta (single disc cleaner), pesun jälkeen imuroi likavesi ja huuhtelee runsaalla vedellä.

*Tahrojen poistoon porcellanato-kivipinnoilta*

Kaada laimentamaton tuote koko laatan alueelle missä tahra on; anna vaikuttaa 15-20 minuuttia jonka jälkeen hiero karkealla puhdistussienellä ja huuhtele.

## RAJOITUKSET

- SikaCeram® Epoxy Remover käyttö epoksisaumoilla tulee suorittaa aikaisintaan 48 h kuluttua saumauksesta, mikäli ympäröivän tilan lämpötila  $\geq +20^{\circ}\text{C}$ , voidaan pesu suorittaa jo 24h päästä
- Älä käytä kiilloitetulle marmorille tai kivelle.
- Älä käytä puupinnoille.
- Älä käytä metakrylaatti kylpyammeissa.
- Testaa pestävä alusta ennen käyttöä varmistaaksesi soveltuvuus SikaCeram® Epoxy Remover

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

**Oy Sika Finland Ab**

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaCeram® Epoxy Remover

Heinäkuu 2019, Versio 02.01

020404200010000054

SikaCeramEpoxyRemover-fi-FI-(07-2019)-2-1.pdf