



EN 15651-1:2012

14

1213

SUORITUSTASOILMOITUS

Sikacryl® S

02 05 04 02 100 00000 02 1207

| | |
|---|--|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: | Sikacryl® S |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään | Katso pakkaus |
| 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: | Julkisivun tiivistysmassa sisäkohteisiin EN 15651-1:2012, F-EXT-INT CLASS 7,5P |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: | Sikacryl® Oy Sika Finland Ab Koskelontie 23 C, PL 49 02921 Espoo |
| 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden | Ei oleellinen |
| 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: | Järjestelmä 3 tyyppitestaus Järjestelmä 3 palokäyttätyminen 1213 |
| 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: | Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SKZ – TeConA GmbH (1213), on suorittanut palokäyttätymisen tyyppitestauksen EN 15651-1 mukaan ja antanut siitä testiraportin ja luokitusraportin. |
| 8. Notified body (ETA): Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi. | ei oleellinen |

Declaration of Performance



9. Ilmoitetut suoritustasot

9.1 EN 15651-1:2012 mukaan

Olosuhde: Menetelmä A (ISO 8339 mukaan)

Alusta: Laasti M2 (ilman pohjustetta)

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Harmonisoitu tekninen spesifikaatio |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Paloluokitus | Luokka E | EN 15651-1:2012 |
| Vaaralliset aineosat | NDP | |
| Valumakestävyys | ≤ 3 mm | |
| Tilavuuden muutos | ≤ 25 % | |
| Elastisuus | ≥ 25 % | |
| Kestävyys | hyväksytty | |

Declaration of Performance

Lisätietoja:
Oy Sika Finland Ab
PL 49
Koskelontie 23 C
FI-02921 Espoo

Puhelin:
Telefax

www.sika.fi



10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Kaisa Thodén
Technical Manager Construction



Jani Kaasalainen
Head Concrete and Waterproofing

Espoossa 27.06.2014

Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Lisätietoja:
Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C,
PL 49
02920 Espoo

www.sika.com
Puhelin 09-511 431
Telefax 09 - 511 433 00