



EN 1504-2:2004

08

0921

SUORITUSTASOILMOITUS

Sikagard®-Poolcoat

0207060100100000021008

Declaration of Performance

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Sikagard®-

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

- Poolcoat
(batch nro. katso pakkaus)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu **käyttötarkoitus** tai -tarkoitukset::

1-komponenttinen, värillinen dispersiopohjainen maali joka kestää vesirasitusta
EN 1504-2 Periaatteet 1.3 ja 2.2

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään

Sikagard®
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart, Germany

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa **yhteyden**

Ei oleellinen (katso kohta 4)

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen (FPC) 0921-BPR-2017.



8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen (katso kohta 7)

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Vaaralliset aineet	ei määritelty		EN 1504-2: 2 2004
Kulutuksenkesto (Taber)	ei määritelty	EN ISO 5470-1	
CO ₂ läpäisy	$S_D \geq 50$ m	EN 1062-6	
Vesihöyrynläpäisy	Luokka 1	EN ISO 7783-1	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$\omega < 0,1$ kg/m ² ·h ^{0,5}	EN 1062-3	
Kesto vahvojen kemikaalien vastaan	ei määritelty	EN 13529	
Iskunkestävyys	ei määritelty	EN ISO 6272-1	
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ²	EN 1542	
Paloluokka	E	EN 13501-1	
Lineaarinen kutistuminen	ei määritelty	EN 12617-1	
Puristuslujuus	ei määritelty	EN 12190	
Lämpölaajeneminen	ei määritelty	EN 1770	
Hilaristikkotesti	ei määritelty	EN ISO 2409	
Lämmönvaihtelun kestävyys	ei määritelty	EN 13687	
Lämpöshokkien kesto	ei määritelty	EN 13687-5	
Kemikaalien kesto	ei määritelty	ISO 2812-1	
Halkeamiensilloituskyky	ei määritelty	EN 1062-7	

Refurbishment
Suoritusasoilmoitus
Päiväys 07.2013
Tunniste nro. 0207060100100000021008
Versio nro. 01

10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Michel Donadio
Corporate Product Engineer

Thierry Berset
CMFM Refurbishment

Pfäffikon, 01 July 2013

Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.



Lisätietoja:
Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C,
PL 49
02920 Espoo

www.sika.fi
Puhelin +358 9 511 431
Telefax +358 9 511 433 300