

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® Terrazzo CS-32

Erittäin kestävä koristeellinen betonilattiajärjestelmä, joka perustuu kuivasirootteeseen, jonka pinta on kiillotettu tason 2 viimeistelyyn.

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® Terrazzo CS-32 on tasoon 2 hiottu ja kiillotettu betonilattia, joka on kuivasirootteeseen perustuva lattijärjestelmä, jossa on erityisesti suunniteltu viimeistelyaine. Patentoitu menetelmä mahdollistaa useiden kerrosten kuivasirootteen levittämisen. Viimeistelyapuaine varmistaa luotettavamman pinnan viimeistelyn sekä tiivistää ja parantaa pinnan kovuutta. Taso 2 tai luokka B on viimeistely, jossa on hieno täyteaine näkyvissä ja vähän tai ei ollenkaan keskikokoista täyteainetta nähtävissä satunnaisissa paikoissa.

KÄYTTÖ

Järjestelmä on suunniteltu:

- Keskiraskaasta raskaaseen käyttöön, uusille betonilattioille

Järjestelmän käyttökohteita:

- Pysäköintitasot
- Kaupalliset- ja julkiset kohteet
- Rautatie- ja metroasemat
- Logistiikkakeskukset ja varastot
- Tuotantotilat

Huom:

tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

OMINAISUUDET / EDUT

- Koristeellinen tason 2 hionta
- Korkea kestävyys
- Laaja valikoima värejä saatavilla
- Vaaleat värit parantavat luonnollista valaistusta
- Kustannustehokas
- Erillistä nestemäistä kivetintä ei tarvita levityksen jälkeen
- Vähäinen huolto
- Vähentynyt kosteushäviö alkuvaiheessa
- Helppo levitys ja viimeistely
- Parempi öljyn ja rasvan kestävyys

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	1. Kuivasirote	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®
	2. viimeistelyapuaine ja nestemäinen kovete	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	3. Jälkihoito	Vesi, peite, jälkihoitokalvot tai muovi
	4. Kiillotus	Hionnalla avataan pinta hienoon täyteaineeseen asti - kiillotus vaiheet 2, 3, tai 4
	5. Suoja-aine	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG

Olomuoto	Kiiltoaste	Karkeus
Taso 2 (luokka B) hieno täyteaine näkyvissä ja vähän tai ei ollenkaan keskikokoista täyteainetta nähtävissä satunnaisissa paikoissa. Kiiltoaste määrätty käytetyiden terien karkeudesta kiillotuksen aikana.		
Taso 2: matala kiiltainen (mittaus arvo 40-50)		100 - 400
Taso 3: Puolikiiltävä (mittaus arvo 50-60)		800 ja korkeampi
Taso 4: Kiiltävä (mittaus arvo 60-80)		800 ja korkeampi

Väri Saatavissa useissa eri sävyissä.

Nimellinen paksuus 2,5-4 mm

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	1. Kuivasirote	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®	6–10 kg/m ²
	2. Viimeistelyapuaine	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² / levitys kerta
	3. Suoja-aine	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG	15–90 g/m ²

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTEJÄ

- Katso: "Method Statement Sikafloor®-931 Finishing Aid" and "Sikagard® Stainprotect"
- Tuotekohtainen tuotetietoesite

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittä-misestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Järjestelmätietoesite

Sikafloor® Terrazzo CS-32
Joulukuu 2022, Versio 02.01
02081590000000016

SikafloorTerrazzoCS-32-fi-FI-(12-2022)-2-1.pdf