

TUOTETIETOESITE

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

KUMINEN ISKUNVAIMENNUSALUSTA OSA SIKA COMFORTFLOOR® JÄRJESTELMÄÄ

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H on esivalmistettu iskunvaimennuslusta, joka on valmistettu liimaamalla kumirouhetta polyuretaaniyhdisteeseen.

KÄYTTÖ

- Soveltuu erityisesti sairaaloihin, kouluihin, myyntitiloihin, esittelytiloihin, sisäntuloauloihin, lämpiöihin, avoimiin toimistotiloihin, museoihin.
- Ainoastaan sisäkäyttöön

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Pysyvästi joustava
- Iskua ja ääntä vaimentava
- Suuri kovuus
- Hyvä iskunkesto
- Kestävä korkealaatuinen kuminen iskunvaimennuslusta
- Helppo asentaa

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- Eurofins Emission tested according to the AgBB-scheme and guidelines of the DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO-16000, Report No. 771284A.
- Fire classification acc. to EN 13501-1, Test reports 08-198, Ghent University.

TUOTETIETO

Pakkaus	Pakkaus	1 rulla 67.5 m ²
	Rullan leveys	1.5 m
	Rullan pituus	45 m
	Rullan paino	187 kg/rulla
	Rullan halkaisija	~0.5 m
Olomuoto / Väri	Musta	
Käyttöikä	5 vuotta tuotantopäivästä	
Varastointiolosuhteet	Rullat varastoidaan vaaka-asennossa varastossa, jossa rullat ovat suojattuna vahingoittumiselta ja valualta vedeltä.	
Paksuus	~4 mm	
Alueen tiheys	2.7 kg/m ²	

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä	Katso järjestelmäohje: Sika Comfortfloor® PS-65	Saumaton, sileä, alhaiset voc, elastinen, polyuretaani lattiapinnoite mahdollisuus lisätä värihiutaleita
------------------	---	--

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	+10 °C min. / +30 °C max.
Suhteellinen ilmankosteus	80 % r.h. max.
Kastepiste	Varottava kondensaatiota! Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella vähentämään kondenssia tai lopullisen pinnan vahingoittumista.
Alustan lämpötila	+10 °C min. / +30 °C max.
Alustan kosteuspitoisuus	≤ 3 paino-% kosteutta Testausmenetelmä: Sika-Tramex-mittari tai CM-mittaus. Ei nousevaan kosteutta ASTM mukaan (Polyeteeni-lakana).

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Betonialustan tulee olla riittävän luja (puristuslujuus vähintään 25 N/mm²) ja tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 N/mm².

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta tartuntaa heikentävästä kuten liasta, rasvasta, öljystä, pinnoitteista ja pintakäsittelyaineista jne. Jos epäilet, niin tee testialue ensiksi.

TYÖSTÖ

Levitä iskunvaimennusalusta märän Sika® Comfort Adhesiven päälle ja paina kiinni Carpet- ja Linoleum-Rollerilla (esim. 20 kg) avoimen ajan puitteissa. Lisätietoja tuotetietoesitteestä Sika®-Comfort Adhesive.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Alustan laatu ja esikäsitteily

Lisätietoja Sika Method Statement: "EVALUATION AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYSTEMS".

Työstöohjeet

Lisätietoja Sika Method Statement: "MIXING & APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS".

RAJOITUKSET

Mikäli lämmitystä tarvitaan, ei siihen saa käyttää kaasua, öljyä, parafiiniä tai muita fossiilisia lämmitysaineita, sillä nämä tuottavat suuren määrän CO₂ ja H₂O jotka voivat vaikuttaa pinnoitteeseen heikentävästi. Käytä ainoastaan elektronista lämminilmapuhallinta lämmitykseen.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006 (REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatiiedotetta, artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen. Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoesitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huolta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kandidaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä

sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Kesäkuu 2018, Versio 01.01

020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-fi-FI-(06-2018)-1-1.pdf