

Sika® Lock

KIERRELUKITTEET

STRONGER | SAFER

AMMATTILAISEN VALINTA VAATIVIIN LUKITUKSIIN

VLEIS-
KÄYTTÖÖN
SOPIVA



KORKEAN
LUJUUDEN
LUKITE



KORKEAN
LÄMPÖTILAN
LUKITE



ESTÄÄ NESTE-
VUODOT,
EI KUTISTU!




Sika® Lock 1243 TL

Keskiluja kierrelukite
kaikille metalleille

Max. välyksen täyttö
0,30 mm (max. M36 kierre)

Irrotusmomentti
12 - 25 Nm

Kiinnitysaika / Läpikövet.
15 min / 24 h



Auton korosien kiinnikkeet,
teräs, alumiini, rosteri jne.


Sika® Lock 1270 TL

Pysyvään lukitukseen,
sallii myös avaamisen

Max. välyksen täyttö
0,20 mm (max. M20 kierre)

Irrotusmomentti
20 - 40 Nm

Kiinnitysaika / Läpikövet.
15 min / 24 h



Esim. jarru- ja alustapultit


Sika® Lock 1272 TL

Korkean lämpötilan ja
lujuuden kierrelukite

Max. välyksen täyttö
0,30 mm (max. M36 kierre)

Irrotusmomentti
20 - 37 Nm

Kiinnitysaika / Läpikövet.
15 min / 24 h



Pinnapultit, pakosarjojen
kiinnityspultit jne.


Sika® Lock 1577 PS

Keskiluja kierre- ja
putkitiiviste

Max. välyksen täyttö
0,25 mm (max. M80 kierre)

Irrotusmomentti
8 - 20 Nm

Kiinnitysaika / Läpikövet.
15 min / 24 h



LVI- ja jäähdytysputket jne.

ODOTETUT
UUTUUDET