

## TUOTETIETOESITE

## SikaSeal®-627 Fire Collar+

## Palokatkomansetti

## TUOTEKUVAUS

SikaSeal®-627 Fire Collar+ on palonkestävä, esivalmistettu putkikaulus, joka koostuu metallikotelosta ja paisuvasta palonauhasta sen sisällä. Tuote on tarkoitettu rakennusten sisäpuolisten läpivientien tiivistämiseen. Tulipalon sattuessa SikaSeal®-627 Fire Collar+ sulkee aukot jopa 17-kertaisen tilavuuden kasvun ansiosta.

## KÄYTTÖ

- Palauttaa palavaa materiaalia olevien putkien, palavia putkieristeitä tai läpivientikappaleita sisältävän seinän tai lattian palonkestävyyden.
- Voidaan käyttää yhdessä Sikacryl®-621 Fire+ ja SikaSeal®-626 Fire Board+ kanssa.

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Metallikotelo, jossa grafiittipohjainen, paisuva sisäosa
Pakkaus	Katso saatavilla olevat pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta
Olomuoto / Väri	Valkoinen ulko-osa ja antrasiitin värinen sisäosa
Käyttöikä	6 vuotta valmistuspäivämäärästä
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Erittäin paisuva - tilavuuden laajentuminen jopa 17-kertainen alkuperäiseen kokoon nähden
- Kattaa laajan putkikokovalikoiman
- Testattu monenlaisille seinä- ja lattiatyypeille

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1031, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01215-CPR

## Mitat

SikaSeal®-627 Fire Collar+ on saatavana seuraavissa mitoissa:

Nimellinen halkaisija	Nimellinen syvyys
32 mm	50 mm
40 mm	50 mm
55 mm	50 mm
63 mm	50 mm
75 mm	50 mm
82 mm	50 mm
90 mm	50 mm
110 mm	50 mm
125 mm	60 mm
140 mm	60 mm
160 mm	60 mm
200 mm	75 mm
250 mm	75 mm

## TEKNINEN TIETO

Palonkesto	Katso "Hyväksynät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.
Käytönaikainen lämpötila	-20 °C min. / +70 °C maks.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika Application Manual: SikaSeal®-627 Fire Collar+
- Esite Sika Fire Protection Solutions
- Internet: Sika palokatkovalitsin

## TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- SikaSeal®-627 Fire Collar+ saa käyttää vain sovelluksiin ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testattu.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

### ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

### Tuotetietoesite

SikaSeal®-627 Fire Collar+  
Syyskuu 2022, Versio 01.01  
020517100010000006

# KÄYTTÖOHJEET

## KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Lisätietoja saatavissa asiaankuuluvasta Sika-sovel-lusoppaasta tai ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen pal-veluun.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



### Tuotetietoesite

SikaSeal®-627 Fire Collar+

Syyskuu 2022, Versio 01.01

020517100010000006

SikaSeal-627FireCollar+-fi-FI-(09-2022)-1-1.pdf