

TUOTETIETOESITE

SikaProof® ExTape-150

ITSEKIINNITTYVÄ TEIPPI SIKAPROOF® A -VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN KERMIEEN ULKOPINTOJEN SAUMAUKSEEN.

TUOTEKUVAUS

SikaProof® ExTape-150 on itsekiinnittyvä, butyyliliima-pohjainen teippi SikaProof® A & P -vedeneristysjärjestelmien ulkopintojen saumaukseen ja detailjeihin. Teippi koostuu keltaisesta tukikalvosta ja halkaistusta irroituserroksesta.

KÄYTTÖ

SikaProof® ExTape-150 tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

Poikittaisten limittäissaumojen tiivistämiseen, liitoksiin ja detailjeihin SikaProof® A & P -vedeneristysjärjestelmissä.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvät tartunta- ja tiivistysominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea asentaa
- Halkaistu irroituserros asennuksen helpottamiseksi

TUOTETIETO

Pakkaus	4 rullaa per myyntipakkaus Yksittäisen rullan mitat: pituus 20 m, leveys 150 mm
Olomuoto / Väri	Päälikerros koostuu keltaisesta tukikalvosta, joka on päällystetty mustalla butyyliliimalla. Toisella puolella valkoinen halkaistu irroituserros.
Käyttöikä	24 kuukautta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee varastoida vahingoittumattomassa ja avaamattomassa alkupe- räispakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa. Katso ai- na pakkauksesta varastointiohjeet.
Paksuus	1,10 mm

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Järjestelmäkomponentit: <ul style="list-style-type: none">▪ SikaProof® A-05, A-08 /HC ja A-12 /HC vedeneristyskermit▪ SikaProof P-12 itsekiinnittyvä vedeneristyskermi▪ SikaProof® Tape-150 A itsekiinnittyvä teippi sisäpuolisiin liitoksiin▪ SikaProof® ExTape-150 itsekiinnittyvä teippi ulkopuolisiin liitoksiin
-------------------	--

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	+5 °C...+35 °C
----------------------	----------------

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU

Kohdepinta on SikaProof® vedeneristyskermin vaaleankeltainen puoli. Kohdepinnan tulee olla kuiva, puhdas ja eikä siinä saa olla liiman tartuntaa heikentäviä aineksia. Jos pinnan vaatimukset eivät täyty, on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet pinnan valmistelemiseksi. Lisätietoja antaa Sika® tekninen neuvonta.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Tarvittaessa on viitattava muihin asiakirjoihin, kuten asianmukaiseen menetelmäkuvaukseen, käyttöoppaaseen, asennus- tai työskentelyohjeeseen.

Poista irroituskerros, aseta teippi kermin ulkopinnalle tai sivuun ja telaa teippi tiukasti pintaan kiinni. SikaProof® ExTape-150 -teippiä käytetään SikaProof® A -järjestelmässä yhdessä SikaProof® Tape-150 -teipin kanssa saumojen ja liitokohtien helppoon, nopeaan ja luotettavaan kaksipuoleiseen tiivistämiseen.

LISÄDOKUMENTEJÄ

- Sika® Method Statement: SikaProof® A/HC
- Sika® Method Statement: SikaProof® P

RAJOITUKSET

Asennustyöt saa suorittaa ainoastaan Sika®:n koulutamat, hyväksymät tai pätevät urakoitsijat, joilla on kokemusta tämän tyyppisistä asennustöistä.

- Kohdepinnan laadun ja olosuhteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset
Jos SikaProof® ExTape-150 on asennettava määritetyn olosuhteissa tai lämpötilan ollessa alle +5 °C, poikkeukset ovat mahdollisia erikoistapauksissa asianmukaisin varotoimin. Lisätietoja Sika® teknisestä neuvonnasta.
- SikaProof® ExTape-150 ei ole pysyvästi UV-säteilyn ja sään kestävä. Tämän vuoksi kermijärjestelmää ei tule asentaa rakenteisiin, jotka ovat jatkuvassa altistuksessa UV-säteilylle ja sääolosuhteille.
- SikaProof® ExTape-150 tulee suojata mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 90 vrk:n kuluttua asennuksesta tai ennen maatäyttöä, riippuen kumpi tapahtuu ensin.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006 (REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatieluetusta, artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen. Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoesitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huolta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kandidaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan

voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,
jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® ExTape-150

Toukokuu 2020, Versio 01.01

020720308000000002

SikaProofExTape-150-fi-FI-(05-2020)-1-1.pdf