

## TUOTETIETOESITE

## SikaSeal®-629 Fire Wrap+

## Palokatkokääre

## TUOTEKUVAUS

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ on palonkestävä, joustava putkikääre, joka on saatavana valmiiksi leikattuina nauhoina tai rullana. Tulipalon sattuessa SikaSeal®-629 Fire Wrap+ sulkee aukot jopa 28-kertaisen laajenemisen ansiosta.

## KÄYTTÖ

- Palauttaa palavia putkia, palavia putkieristeitä tai putkia sisältävän seinän tai lattian palonkestävyyden.
- Voidaan käyttää yhdessä Sikacryl®-621 Fire+, SikaSeal®-626 Fire Board+ ja Sikacrete®-630 Fire+ kanssa

## OMINAISUUDET / EDUT

- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Erittäin paisuva - tilavuuden laajentuminen jopa 28 kertaa alkuperäiseen kokoon nähden
- Näkymätön asennus seiniin ja lattioihin
- Kattaa laajan putkikokovalikoiman
- Testattu monenlaisille seinä- ja lattiatyypeille

## HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1032, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL\_EU, Certificate No.UL-EU-01216-CPR

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Grafiittipohjainen, paisuva kääre														
Pakkaus	Kääreitä on saatavana kahta tyyppiä: valmiiksi leikattuina nauhoina muovipussissa ja 25 m rullana (liimalla/ilman). Katso saatavilla olevat pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta.														
Olomuoto / Väri	Antrasiitti														
Käyttöikä	6 vuotta valmistuspäivästä														
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus.														
Mitat	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ on saatavana seuraavissa mitoissa. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tyyppi: valmiiksi leikatut nauhat</th> <th>Tyyppi: rulla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 mm</td> <td>50 mm x 25 m liimalla</td> </tr> <tr> <td>82 mm</td> <td>50 mm x 25 m ilman liimaa</td> </tr> <tr> <td>110 mm</td> <td>75 mm x 25 m liimalla</td> </tr> <tr> <td>125 mm</td> <td>75 mm x 25 m ilman liimaa</td> </tr> <tr> <td>160 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tyyppi: valmiiksi leikatut nauhat	Tyyppi: rulla	55 mm	50 mm x 25 m liimalla	82 mm	50 mm x 25 m ilman liimaa	110 mm	75 mm x 25 m liimalla	125 mm	75 mm x 25 m ilman liimaa	160 mm		200 mm	
Tyyppi: valmiiksi leikatut nauhat	Tyyppi: rulla														
55 mm	50 mm x 25 m liimalla														
82 mm	50 mm x 25 m ilman liimaa														
110 mm	75 mm x 25 m liimalla														
125 mm	75 mm x 25 m ilman liimaa														
160 mm															
200 mm															

# TEKNINEN TIETO

## Palonkesto

Katso "Hyväksynät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

## Käytönaikainen lämpötila

-20 °C min. / +70 °C maks.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika Application Manual: SikaSeal®-629 Fire Wrap+
- Esite Sika Fire Protection Solutions
- Internet: Sika palokatkovalitsin

## TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ saa käyttää vain sovellukseen ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testattu.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

### ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC:tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

## KÄYTTÖOHJEET

### KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Lisätietoja saatavissa asiaankuuluvasta Sika-sovel-lusoppaasta tai ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen palveluun.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



### Tuotetietoesite

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Syyskuu 2022, Versio 01.01

020517100010000005

SikaSeal-629FireWrap+-fi-FI-(09-2022)-1-1.pdf