

TUOTETIETOESITE

Sikacryl®-625 Fire+

Palonkestävä ablatiivinen pinnoite lineaarisiin saumoihin ja läpivienteihin

TUOTEKUVAUS

Sikacryl®-625 Fire+ on 1-komponenttinen palonkestävä, ablatiivinen akryylinpinnoite, jota käytetään parantamaan mineraalikulitulevyjen palonkestävyyttä

KÄYTTÖ

- Kattaa lineaariset tiivisteet 120 mm asti yhdessä mineraalikulitulevyjen kanssa
- SikaSeal®-626 Fire Board+:n reunapinnoite, kun se asennetaan seinän tai lattian ulkopintaan.

OMINAISUUDET / EDUT

- Jopa neljän tunnin palonkesto
- 1-komponenttinen, käyttövalmis ja helppokäyttöinen
- Helppo puhdistaa.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen akryyli
Pakkaus	Kolmen litran astia. Tarkista pakkauskoot voimassa olevasta hinnastosta.
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä.
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus.
Väri	Valkoinen
Tiheys	~1.3 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila	-20 °C min. / +70 °C maks.
Palonkesto	Katso SikaSeal®-626 Fire Board: "Hyväksynät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

KÄYTTÖTIEDOT

Ympäristön ilman lämpötila +5 °C min. / +40 °C maks.

Alustan lämpötila +5 °C min. / +40 °C maks., minimissään. +3 °C kastepisteen yläpuolella.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika Application manual: Sikacryl®-625 Fire+ lineaariisiin saumauksiin
- Sika Application manual: SikaSeal®-626 Fire Board+ läpivientien tiivistämiseen
- Esite: Sika Fire Protection Solutions.
- Palokatkovalitsin

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

- Väri vaihteluita voi esiintyä altistumisesta kemikaaleille, korkeille lämpötiloille ja/tai UV-säteilylle (erityisesti valkoisen värisävyn kanssa). Värimuutos on kuitenkin puhtaasti esteettinen, eikä se vaikuta haitallisesti tuotteen tekniseen suorituskykyyn tai kestävyYTEEN.
- Älä käytä Sikacryl®-625 Fire+ lasitiivisteinä, liikunta- saumoille, saniteettisaumoille tai luonnonkivelle.
- Älä käytä Sikacryl®-625 Fire+ bitumisille alustoille, luonnonkumille, EPDM-kumille tai muille rakennusmateriaaleille, joista voi liueta öljyä, pehmittimiä tai liuottimia tai jotka voivat vahingoittaa tiivisteainetta.
- Älä käytä Sikacryl®-625 Fire+ vesipaineessa oleviin liitoksiin tai pysyvään veteen upotukseen.
- Sikacryl®-625 Fire+ saa käyttää vain sovelluksiin ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testattu.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sikacryl®-625 Fire+
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
020517010040000010

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, ehjä ja tasainen, öljytön, rasvaton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia partikkeleita. Sikacryl®-625 Fire+ tarttuu ilman pohjusteita ja/tai aktivaattoreita.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Ota malli voimassaolevasta Sika Application Manual -oppaasta tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

KÄYTTÖ

Ota malli voimassaolevasta Sika Application Manual -oppaasta tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja levitysvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Sikacryl-625Fire+-fi-FI-(04-2024)-2-1.pdf