

## TUOTETIETOESITE

## Sika® Pohjanauha PE

Umpisoluinen pohjanauha elementti- ja liikuntasaumoihin

## TUOTEKUVAUS

Sika Pohjanauha valmistetaan umpisoluisesta polyeteenimuovista, jonka ansiosta se ei ime kosteutta eikä vettä ja sen lämmöneristyskyky on hyvä.

## KÄYTTÖ

Sika Pohjanauhaa käytetään mm. rakennusteknisesti mitoitetuissa:

- Elementtisaumoissa
- Liikuntasaumoihin
- Rakennesaumoihin.

## OMINAISUUDET / EDUT

- Valmistettu umpisoluisesta polyeteenimuovista
- Ei tartuntaa useimpiin saumaussmassoihin
- Yhteensopiva kylmänä levitettävien saumaussmassojen kanssa
- Hyvät lämmöneristysominaisuudet
- Ei ime vettä eikä kosteutta.
- Hajuton
- Lahonkestävä
- Kevyt
- Sopii useimpiin saumamittoihin.
- Saatavana tasakoosteisena ja reiällisenä
- Helposti työstettävä ja notkea
- Pakattu kätevään pakkaukseen.
- Ikääntymisen kestävä
- Kestävyys alkaleille ja useimmille kemikaaleille
- Ei värjää tiivistettä tai ympäröiviä materiaaleja

## TUOTETIETO

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemiallinen pohja     | Umpisoluinen polyeteenimuovinen pohjanauha elementti- ja liikuntasaumoihin.                                                                                                   |
| Pakkaus               | Tarkasta paikallisen myyntiorganisaation valikoima.                                                                                                                           |
| Olomuoto / Väri       | Vaaleanharmaa                                                                                                                                                                 |
| Käyttöikä             | 5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa ja auringonvalolta suojatussa paikassa.                                                             |
| Varastointiolosuhteet | Alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa asianmukaisesti säilytettyinä, kuivassa varastossa. Suojattava kosteudelta ja kuumuudelta, säilytettävä +5°C - +25°C lämpötilassa. |

## TEKNINEN TIETO

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Kemiallinen kestävyys   | Hyvä kestävyys emäksiselle kosteudelle. |
| Kestävyys UV-säteilylle | Kestää UV:ta.                           |
| Säänkestävyys           | Hyvä                                    |

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

### ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on esine, kuten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa on määritelty. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua esineestä normaaleissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti tuotteen markkinoille saattamista, kuljetusta tai käyttöä varten. Turvallisen käytön varmistamiseksi noudata tuotetiedotteen ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV luettuja SVHC-aineita (erityistä huolta aiheuttavia aineita) tai Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) julkaisemassa ehdokasluettelossa olevia aineita yli 0,1 %:n (v/v) pitoisuuksina.

## KÄYTTÖOHJEET

### ALUSTAN LAATU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta tar-  
tuntaa heikentävästä kuten liasta, rasvasta, öljystä,  
pinoitteista ja pintakäsittelyaineista jne.

### KÄYTTÖ

Sika Pohjanauha asennetaan sauman sisään vaadit-  
tuun syvyyteen esim. asennuspalikan avulla, kuitenkin  
niin että pohjanauha ei saa rikkoitua. Pohjanauhan  
asennussyvyys on selvitettävä saumausmassan tuote-  
tietoesitteestä. Asennussyvyys yleensä vaihtelee sau-  
man leveydestä riippuen.

Sika Pohjanauha on asennettava siten, että se täyttää  
saumavälin reunasta reunaan. Jos sauman leveys vaih-  
telee paljon, on tarvittaessa käytettävä eri paksuisia  
saumanauhoja.

Pohjanauhan tulee olla halkaisijaltaan noin 25% le-  
veämpi kuin sauma, johon se asennetaan.

Pohjanauhaa asennettaessa ei saa rikkoa nauhan pin-  
taa millään tavoin. Samoin asennuksen yhteydessä on  
vältettävä liiallista pohjanauhan venyttämistä.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-  
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.  
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta  
tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-  
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-  
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-  
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,  
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö  
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-  
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-  
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa  
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen  
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen  
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta  
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista  
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee  
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-  
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-  
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.  
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-  
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan  
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-  
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-  
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,  
jonka toimitamme pyydettäessä.

#### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



#### Tuotetietoesite

Sika® Pohjanauha PE

Lokakuu 2025, Versio 01.01

020516030000000007

SikaPohjanauhaPE-fi-FI-(10-2025)-1-1.pdf

