

# Sika<sup>®</sup> Remover-208

## Poistoaine tuoreille Sikaflex<sup>®</sup> -liimatahroille

### Tekniset tuotetiedot

Kemiallinen koostumus	Petrolitisle (ei sisällä aromaattisia liuottimia)
Väri	Läpinäkyvä
Tiheys (CQP <sup>1</sup> 006-3 / ISO 2811-1)	0.76 kg/l noin
Viskositeetti <sup>2</sup> (CQP 029-3 / ISO 3219)	1 mPa·s noin
Leimahduspiste (CQP 007-1 / ISO 13736)	>24°C
Levityslämpötila	5 - 35°C
Levitystapa	Puuvillaliina tai paperipyyhe
Kuivumisaika <sup>2/3</sup>	30 min. – 24 h
Varastointi	Suljetussa astiassa viileässä ja kuivassa paikassa
Säilyvyys	24 kuukautta

<sup>1</sup>) CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>2</sup>) Kuivumisolosuhteissa 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus

<sup>3</sup>) Erikoistapauksissa annetut lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetusta

### Kuvaus

Sika<sup>®</sup> Remover-208 käytetään tuoreiden, vielä kuivumattomien Sikaflex<sup>®</sup> -liimatahrojen pyyhintään lasi-, maali- ja muovipinnoilta. Tuote soveltuu myös maalattujen pintojen puhdistamiseen.

Sika<sup>®</sup> Remover-208 on valmistettu ISO 9001 / 14001 -laadunvalvonta ja ympäristönormien mukaisesti sekä responsible care -ohjelmaa noudattaen.

### Käyttöalueet

Sika<sup>®</sup> Remover-208 käytetään ylimääräisen, kovettumattoman Sikaflex<sup>®</sup> -liima/tiivistysmassan poistamiseen työkaluista sekä tahriintuneilta pinnoilta. Tuotetta voidaan käyttää myös voimakkaasti likaantuneiden, tiiviiden materiaalipintojen esipuhdistukseen.

Sika<sup>®</sup> Remover-208 soveltuu myös maalattujen pintojen puhdistukseen ennen liimausta. Käytä tuotetta Sika<sup>®</sup> Primer -taulukon mukaisesti. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

### Tuotteen käyttäminen

*Kovettumattoman liiman poistaminen*

Puhdista Sikaflex<sup>®</sup> -jäännökset veitsellä tai lastalla. Kostuta liina tai pyyhe Sika<sup>®</sup> Remover<sup>®</sup>-208 -aineeseen ja pyyhi jäljelle jäänyt liima tai tiivistysmassa.

*Pintojen puhdistaminen*

Pyyhi maalatut pinnat Sika<sup>®</sup> Remover<sup>®</sup>-208 -aineeseen kostutetulla liinalla tai pyyhkeellä. Anna pintojen kuivua hyvin ennen liimalla tai tiivistysmassalla käsittelyä.

Sulje astia tiiviisti heti käytön jälkeen.

Älä käytä tuotetta herkille pinnoille, kuten vastamaalatuille alueille.

Industry



## Lisätietoja

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- käyttöturvallisuustiedotteet
- Sika Primer -taulukko.

## Pakkaustiedot

	250 ml
Astia	1 l
	5 l

## Teknisten tietojen perusteet

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## Tärkeää

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

## Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimintusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Lisätietoja:  
[www.sika.fi](http://www.sika.fi)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Oy Sika Finland Ab  
Teollisuusosasto  
PL 2, Veininlaaksontie 1  
02621 Espoo  
Finland  
Puh. 09 - 511 431  
Fax 09 - 5114 3300

