

TUOTETIETOESITE

SikaProof® Tape-150 A

ITSEKIINNITTYVÄ TEIPPI SISÄPUOLEN TIIVISTYKSEEN SIKAPROOF A WATERPROOFING JÄRJESTELMÄSSÄ

TUOTEKUVAUS

SikaProof® Tape-150 A on itseliimautuva teippi, joka pohjautuu polyakrylaattiliimaan keltaisella kalvolla, joka on pinnoitettu Sika Proof A:lla.

KÄYTTÖ

SikaProof® Tape-150 A tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

SikaProof® Tape-150 A käytetään poikittaisten päällekkäisten liitosten, liitosten ja yksityiskohtien tiivistäminen yhdessä SikaProof A kermijärjestelmän kanssa (sisäinen/ huopakerros) yhdessä SikaProof ExTape-150 kanssa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Täysin ja mekaanisesti sidottu betonirakenteeseen
- Ei sivuttaista veden alavirtausta (sama kuin SikaProof® A -järjestelmä)
- Korkea tarttuvuus ja tiivistävyys, erityisesti viileissä ja kosteissa olosuhteissa
- Helppo ja nopea asentaa

TUOTETIETO

Pakkaus	2 rullaa laatikossa. Yhden rullan koko 25 m pituus ja 150 mm leveys.
Olomuoto / Väri	Pintapuoli: Valkoinen fleeehuopa ja tiivisteaine (sama kuin SikaProof® järjestelmässä) päällystetty keltaiselle kantokalvolla. Pohjakerros: polyakrylaattiliimma valkoisella irroitiskaistalla..
Käyttöikä	18 kuukauden säilyvyys valmistuspäivästä, jos sitä varastoidaan asianmukaisesti vahingoittumattomissa, avaamattomissa, alkuperäispakkauksissa. (Viimeinen käyttöpäivämäärä, katso etiketti)
Varastointiolosuhteet	Kuivavarastointi lämpötilassa +5 ° C - +30 ° C. Suojaa suoralta auringonvalolta, sateelta, lumelta, jäältä, kosteudelta jne. Varastoi vaaka-asennossa. Älä pinoa rullien lavoja toistensa päälle tai muiden materiaalien kuormalavojen alle kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
Paksuus	1.70 mm

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	SikaProof® Tape-150 A SikaProof® A -kermijärjestelmän sisäinen liitosjärjestelmäkomponentti yhdessä SikaProof® ExTape-150: n kanssa ulkoista liitosta varten. Tarkempia tietoja on nykyisessä menetelmälausunnossa.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila

minimi +5 °C / maksimi +35 °C

Alustan lämpötila

Liimattava pinta: Vähintään +5 °C, jos alapuolella, on suoritettava asianmukaiset toimenpiteet.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU

Kontaktipinta on SikaProof® vedeneristyskermin valkoinen fleeehuopa puoli. Kontaksti pinnan tulee olla kuiva (korkeintaan hieman kostea), puhdas ja eikä siinä saa olla liiman tartuntaa heikentäviä aineksia.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Aseta SikaProof® Tape-150 A SikaProof® A -kermin fleeepuolelle

- Poista irroituskerros,
- kiinnitä teipin itseliimautuva puoli kalvon fleee-puolelle
- telaa teippi tiukasti pintaan kiinni.

SikaProof® Tape-150 A käytetään SikaProof® A -järjestelmässä yhdessä SikaProof® ExTape-150 -teipin kanssa saumojen ja liitoskohtien helppoon, nopeaan ja luotettavaan kaksipuoliseen tiivistämiseen. Lisätietoja: Method Statement of the SikaProof® A system.

RAJOITUKSET

SikaProof® Tape-150 A on käytettävä SikaProof® A -järjestelmän nykyisen Method Statement of the SikaProof® A mukaisesti. Asennustyöt saa suorittaa ainoastaan Sika®:n kouluttamat, hyväksymät tai pätevät urakoitsijat, joilla on kokemusta tämän tyyppisistä asennuksista.

- Älä asenna SikaProof® Tape-150 A jatkuvan tai pitkityneen sateen tai lumisateen aikana.
 - Kohdepinnan laadun ja olosuhteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset tai tarvittavat toimenpiteet on toteutettava.
 - SikaProof® Tape-150 A ei ole pysyvästi UV-kestävä.
 - Siksi betonivalu on tehtävä 4 viikon (28 päivän) sisällä SikaProof® A -kermijärjestelmän asentamisesta.
- Tarkempia tietoja ja ohjeita on nykyisessä SikaProof® A -kermijärjestelmämenetelmässä.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® Tape-150 A

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

020720308000000006

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006 (REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatieluetusta, artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen. Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoesitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huolta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kandidaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikaProofTape-150A-fi-FI-(06-2020)-1-1.pdf