

TUOTETIETOESITE

SikaCeram® LatexGrout

SYNTEETTINEN KUMILATEKSI SEMENTTIPOHJAISTA SAUMALAASTIA VARTEN

TUOTEKUVAUS

SikaCeram® LatexGrout on synteettisen hartsin ja erityisten lisäaineiden vesiemulsio, jota käytetään veden sijaan SikaCeram® -sarjan (SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout) laastia sekoitettaessa, mahdollistaen paremman tiiveyden ja kestävyuden sekä pienentäen huokoisuutta ja nesteen imukykyä.

KÄYTTÖ

- Keraamiset lattiat, joihin kohdistuu voimakasta jalan-kulkuliikennettä
- Keraaminen päällyste, joka on kiinnitetty puuhun
- Keraaminen päällyste asennettuna ulos tai uima-altaaseen
- Lattiat, joille tehdään säännöllinen ja perusteellinen pesu, kuten kylpyhuoneet
- Suihkut kuntosaleissa, urheilukeskuksissa jne.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Parantaa tartuntaa laattoihin
- Parantaa pinnan kovuutta
- Parantaa joustavuutta
- Parantaa mekaanista lujuutta
- Vähentää nesteiden imeytymistä

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Synteettinen kumilateksi
Pakkaus	1 kg pullo (0.926 L) - 5 kg kannu (4.63 L)
Olomuoto / Väri	Neste, valkoinen emulsio
Käyttöikä	12 kk valmistuksesta
Varastointiolosuhteet	Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, kuivassa ilmastoidussa varastossa
Tiheys	noin 1.08 kg/L

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	Sekoitettava tuote	SikaCeram® LatexGroutin määrä
	SikaCeram® CleanGrout:	1.4 L per 5 kg pussi
	SikaCeram® SmallGrout:	1.9 L per 5 kg pussi
	SikaCeram® LargeGrout:	5.5 L per 25 kg pussi

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

- Alustan tulee olla kunnolla kovettunut, rakenteellisesti kiinteä, puhdas, kuiva ja vapaa kaikista tartuntaa heikentävistä aineosista kuten pöly, lika, öljy, rasva, sementtitiiliä, kalkkihärme, edelliset pinnoitteet tai muut pintakäsittelyaineet tai liika laattalaasti tai laattaristit jne.
- Riippuen poistettavista epäpuhtauksista, suorita riittävät esivalmistelut, kuten painepesu tai suihkupuhallus, jotta poistat kaikki jäljet kaikista materiaaleista, jotka voisivat vähentää tuotteen kiinnittymistä alustaan.
- Käytettäessä kuumassa ilmastossa / ympäristössä tai imukykyisellä alustalla, tulee alusta esikäsitellä kauttaaltaan ennen tuotteiden käyttöä, mutta välttää lätköitymistä / seisovaa vettä alustalla. Alusta ei saa olla kostea kosketettaessa (käteen ei saa jäädä vettä) eikä ulkonäöltään tumma-matta / märkä eli se on kylästetty pintakuiva (SSD).

SEKOITUS

- SikaCeram® LatexGrout käytetään veden sijasta sekoitettaessa sementtisessä laastissa.
- Laastiin lisättävän lateksin määrä riippuu jauheen raakoosta, Lisätietoja taulukosta.
- Kaada suositeltu määrä lateksia sopivaan, puhtaaseen sekoitusastiaan. Sekoita hitaasti, samalla lisäten SikaCeram® laattalaastin lateksin joukkoon ja sekoita kauttaaltaan matalakierroksisella sekoittajalla (< 500 rpm.) kunnes materiaali on tasalaatuista ja paakutonta.
- Sekoituksen jälkeen, anna levätä ja "kypsyä" muutama minuutin ajan, tämän jälkeen sekoita vielä kerran ennen työstöä. Valmis sekoitus on hyvin kermaista koostumukseltaan, tasaisen väristä ja sen on helppo levittää ja työstää paikoilleen.
- Sekoitus on kermamaista ja helppo työstää kumisella lastalla.

TYÖSTÖ

- SikaCeram® laattalaasti yhdessä lateksin kanssa levitetään kumilastalla tai vastaavalla käyttäen asennustapana ristiin viistosti yli saumojen kulkevia liikkeitä ottaen huomioon, että saumat täytetään tasaisesti koko pituudelta ja leveydeltä.
- Käyttämällä samaa terää/lastaa pystymässä, poistetaan purseet ja roiskeet laatan pinnalta.
- Kun tuote alkaa sitoutua, tällöin on mahdollista aloittaa puhdistusvaiheet, käyttämällä kosteaa sienettä. Jäljelle jäävät laastijäljet laatan pinnalta tulisi saada puhdistettua pois välittömästi kun alkupuhdistus on tehty kostella sienellä kun käytetään SikaCeram® La-

texGrout.

- Vältä työskentelyä suorassa auringon paisteessa ja/tai tilassa jossa vetää tai kovalla tuulella.
- SikaCeram® LatexGrout, käytettynä veden sijaan, ei muuta laastin väriä lainkaan. Ei ole suositeltavaa saumata laattoja SikaCeram® LatexGroutilla vettä sisältävien saumalaastien vieressä, koska näiden kovettuneiden laastien eri huokoisuus erottaisi laastit (ulko-näöllisesti) toisistaan.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineiden puhdistus välittömästi käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

RAJOITUKSET

- Ei saa käyttää imeville alustoille kuten terrakotta laatat tai vastaavat - tällöin sekoita laasti vain veden kanssa
- Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa
- Ei saa käyttää täyttämään liikuntasauvoja tai kohdisa joihin kohdistuu voimakasta liikettä. Käytä näihin kohtiin SikaFlex® tai Sikasil® sarjan tuotteita.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö

tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaCeram® LatexGrout

Heinäkuu 2019, Versio 01.01

020404010010000008

SikaCeramLatexGrout-fi-FI-(07-2019)-1-1.pdf