

# SikaGard®

Alustan suojaus

## Performance Under Severe Conditions

- Erinomainen korroosionkestävyys
- Hyvät tartuntaominaisuudet
- Erinomaiset ääneneristysominaisuudet
- Siisti, nopea ja helppo annostelu



Innovation & Consistency | Since 1910

# Korroosionkestävät alustasuojat



## SikaGard®-6060

**Erinomainen korroosionestokyky ja "itseparantava" vaikutus<sup>1</sup>**  
– pitkäaikaista kulutusta kestävä tiivis pinnoite

**Erinomainen kerrospaksuus**  
– erinomaiset ääneneristysominaisuudet

**Valumaton, roiskumaton**  
– puhdas, nopea ja helppo annostelu

**Nopea kuivuminen**  
– vähentää seisokkiaikaa korjaamalla ja lyhentää auton luovutusaikaa

**Korkea kiintoainepitoisuus**  
– tasainen pinnoite, ei kutistu kuivumisen jälkeen

<sup>1</sup> tuotteen erinomaisten ominaisuuksien ansiosta, vahingoittunut kohta voidaan paikata samalla tuotteella

Pakkaus: 1 l pullo  
10 l astia  
60 l astia

Perusaine: bitumi

Väri: musta



## SikaGard®-6060 S

**Hyvä tartuntakyky**  
– luja, varma tartunta pienellä pinnan esivalmistelulla, nopea annostelu

**Erinomainen kerrospaksuus**  
– erinomaiset ääneneristysominaisuudet

**Valumaton, roiskumaton**  
– puhdas, nopea ja helppo annostelu

**Nopea kuivuminen**  
– vähentää seisokkiaikaa korjaamalla ja lyhentää auton luovutusaikaa

**Alhainen VOC pitoisuus, ei sisällä voimakkaita liuotainaineita tai raskasmetalleja**

– täyttää erinomaisesti VOC päästövaatimukset EU2004/42/EC mukaisesti eikä vahingoita maalia tai PVC pinnoitetta

Pakkaus: 500 ml aerosoli

Perusaine: bitumi

Väri: musta



## Käyttöalueet

- Suojapinnoite alueille, jotka eivät ole näkyviä tai joita ei tarvitse maalata (esim. alusta)
- Tärinän - ja äänenvaimennus alustan osissa

joka

- Parantaa alkuperäistä tehdasasetteista korroosionestoa
- parantaa olemassa olevaa suojausta
- palauttaa alkuperäiset korroosionesto-ominaisuudet korikorjauksen jälkeen



## Annostelu-ominaisuudet

	märkäkerrospaksuus	peittävyys	uuni-kuivaus	IR-kuivaus	kuivumis-lämpötila	kosketuskuiva	päällemaalattavissa	luovutus-aika	käyttö-lämpötila
<b>SikaGard®-6060</b>	600 µm	0.6 l/m <sup>2</sup>	ei	ei	23° C	75 min	ei	3.5 h	-25° C / +80° C
<b>SikaGard®-6060 S</b>	400 µm	0.4 l/m <sup>2</sup>	ei	ei	23° C	75 min	ei	2.5 h	-25° C / +80° C



Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.

www.sika.fi

Innovation & Consistency since 1910