

TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer

Tartunta-aine SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimoille

TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	5 – 40 °C
Tuotteen käyttäminen	aerosoli
Peittävyys	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 20 ml/m ²
Leimahdusaika	minimi 5 minuuttia ^A maksimi 2 tuntia ^A
Säilyvyys	36 kuukautta ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) tietyissä käyttökohteissa lämpötila ja haihtumisaika voivat poiketa
B) varastoituna alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS

SikaPower®-2900 Primer on liutinpohjainen väritön tartunta-aine lisäämään SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimojen tarttumista eri muovilaatuihin.

Tuote on erityisesti kehitetty sumutettavaksi liimattaville muovipinnoille ennen SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimojen levittämistä.

TUOTTEEN EDUT

- Helposti sumuttamalla annosteltavissa
- Nopeasti kuivuva
- Parantaa liiman tartuntaa useilla eri muovipinnoilla

KÄYTTÖKOHEET

SikaPower®-2900 Primer käytetään parantamaan liiman tartuntaa useilla erilaisilla muovipinnoilla.

Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalipinnoilla ennen SikaPower®-2900 Primer käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer
Versio 02.01 (03 - 2023), fi_FI
014761050013001000

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Valmistus

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia.

Käyttökohde

Sumuta aerosolipakkauksesta primeriä ohut, peittävä kalvo muovipinnalle lyhyinä painaluksina välttäen aineen pisaroitumista/valuamista.

Ihanteellinen käyttö- ja materiaalipintojen lämpötila-alue on välillä 15 °C - 25 °C.

SikaPower®-2900 Primer levitetään vain kertaalleen.

Mikäli primeroitua muovipintaa ei liimata tuotteelle ilmoitetun maksimi avoajan (leimahdusaika) sisällä, tulee primerointi -käsittely suorittaa kertaalleen uudestaan ennen liimausta.

Menekki ja annostelutapa riippuvat materiaalipinnan luonteesta.

TÄRKEÄ HUOMIO

SikaPower®-2900 Primer sisältää liuotainainetta, millä voi olla samentava vaikutus tuoreisiin maalipintoihin. Varmistu tuotteen soveltuvuudesta etukäteen suoritettavalla testillä. Vältä levittämästä tuotetta huokoisille materiaalipinnoille sillä niissä tuotteen kuivuminen ei välttämättä tapahdu täydellisesti, aiheuttaen mahdollisia muutoksia liimaliitoksen toimintaan. Suojaa liitosta ympäröivät alueet tarvittaessa suojateipillä. Tuote ei sovellu käytettäväksi viimeistelyaineena tai puhdistusaineeksi.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkeempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Puskuri- ja muoviosien korjausohje sekä SikaPower-2900 muoviosien korjausmenetelmä -esite

PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli	200 ml
----------	--------

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer
Versio 02.01 (03 - 2023), fi_FI
014761050013001000

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

