

## TUOTETIETOESITE

## Sika® Antisol® O

## BETONIN JÄLKIHOITOAINE

## TUOTEKUVAUS

Nestemäinen jälkihoitoaine ehkäisemään veden haihtumista betonista. Valmista käytettäväksi ja helppo levittää.

## KÄYTTÖ

Sika® Antisol® O levitetään ruiskuttamalla tuoreelle betoni- tai laastipinnalle muodostamaan ohuen kalvon ehkäisemään aikaista veden haihtumista. Ilman normaalin sitoutumisen häiriintymistä, betoni saa reagoi- da saavuttaen maksimaaliset ominaisuudet.

Sika® Antisol® O on erityisen hyödyllinen laajoilla haihtumiselle alttiilla betonipinnoilla kuten:

- Betonitiet ja -moottoritiet
- Lentokenttälaatat
- Kattoterassit / -laatat
- Tasoitteet
- Esijännitetyt palkit ja pilarit

## LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Vähentää plastisen kutistumisen aiheuttamia halkeilutapauksia
- Varmistaa tavoitellun lujuuden saavuttamisen
- Vähentää kutistumaa

## HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

Sika® Antisol® O täyttää NF P 18-370 vaatimukset.

## TUOTETIETO

Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 20 L kanisteri</li><li>▪ 200 L muovitynnyri</li><li>▪ 1000 L IBC</li></ul>
Olomuoto / Väri	Valkoinen neste
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivämäärästä oikein säilytetyssä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivissa olosuhteissa suojattuna suoralta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.
Tiheys	0.970 ± 0.015
pH-arvo	4.5 ± 1.0
Tyypillinen kuiva-ainepitoisuus	23.5 ± 2.0 % (halogeeni)
Viskositeetti	20 - 100 s @ 20°C (AFNOR)

## TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	Riittoisuus riippuu tuulesta, ilmankosteudesta ja lämpötilasta. Yleisesti arvioidaan menekin ohjesäännöksi: 0.10 - 0.25 kg/m <sup>2</sup>
---------	---

## Tuotetietoesite

Sika® Antisol® O

Kesäkuu 2020, Versio 01.01

02140503100000074

# TYÖSTÖ OHJEET

## TYÖSTÖ

Sika® Antisol® O toimitetaan valmiina käytettäväksi ja tuotetta ei tulisi laimentaa millään liuottimella. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Sika® Antisol® O asennetaan peittäväenä ohuena yhtenäisenä kerroksena käyttämällä ruiskulaitteita. Tuote levitetään tuoreelle betonille välittömästi, kun pinnan vapaa vesi on haihtunut. Sika® Antisol® O jälkihoitoaineen ruiskuttamisen jälkeen tulee alue suojata sateelta vähintään 3 tunnin ajan.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

# OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

**Oy Sika Finland Ab**  
Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



**Tuotetietoesite**  
Sika® Antisol® O  
Kesäkuu 2020, Versio 01.01  
021405031000000074

SikaAntisolO-fi-FI-(06-2020)-1-1.pdf

