

TUOTETIETOESITE

SikaProof® Tape-150

Itsekiinnittyvä teippi sisäpuolen tiivistykseen SikaProof® A waterproofing järjestelmässä

TUOTEKUVAUS

SikaProof® Tape-150 on itseliimautuva teippi, joka on toiselta puolelta butyyliimainen ja toiselta puoleltaan vihreällä kalvolla SikaProof A tiivisteellä ja huopapinnalla.

KÄYTTÖ

SikaProof® Tape-150 tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

- SikaProof A eristejärjestelmän poikittaisten päällekkäisten liitosten, liitosten ja yksityiskohtien tiivistäminen yhdessä SikaProof ExTape-150:n kanssa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Täysin ja mekaanisesti sidottu betonirakenteeseen
- Ei sivuttaista veden alivirtausta (sama kuin SikaProof® A -järjestelmä)
- Korkea tarttuvuus ja tiivistävyys
- Helppo ja nopea asentaa

TUOTETIETO

Pakkaus	2 rullaa laatikossa. Yhden rullan koko: Pituus 25 m Leveys 150 mm
Olomuoto / Väri	Pintapuoli: Valkoinen fleeehuopa ja tiivisteaine (sama kuin SikaProof® järjestelmässä) päällystetty keltaiselle kantokalvolla. Pohjakerros: Butyyliiima valkoisella irroituskalvolla..
Käyttöikä	18 kuukautta valmistuksesta
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee varastoida vahingoittumattomassa ja avaamattomassa alkupe- räispakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa. Katso ai- na pakkauksesta varastointiohjeet. Varastoi vaaka-asennossa. Älä pinoa rullalavoja toistensa päälle tai muiden materiaalien kuormalavojen alle kul- jetuksen tai varastoinnin aikana. Katso aina pakkauksia.
Paksuus	1,80 mm

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Järjestelmäkomponentit: <ul style="list-style-type: none">SikaProof® A vedeneristyskermitSikaProof® Tape-150 A itsekiinnittyvä teippi sisäpuolisiin liitoksiinSikaProof® ExTape-150 itsekiinnittyvä teippi ulkopuolisiin liitoksiin
--------------------------	--

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika® Method Statement - SikaProof® A

RAJOITUKSET

Asennustyöt saa suorittaa ainoastaan Sika®:n koulutamat, hyväksymät tai pätevät urakoitsijat, joilla on kokemusta tämän tyyppisistä asennustöistä.

- SikaProof® Tape-150 ei saa asentaa jatkuvan vesi- tai lumisateen aikana.
- Älä käytä SikaProof® Tape-150 tuotetta kuumalla ilmasto-alueella. Erityinen versio on saatavana. Lisätietoja Sikan tekninen neuvonta.
- Kohdepinnan laadun ja olosuhteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset
- SikaProof® Tape-150 ei ole pysyvästi UV-valon kestävä. Tämän vuoksi kermijärjestelmää ei tule asentaa kohteisiin jotka ovat jatkuvasti altiina UV:lle ja betonivalu tulee tehdä 4 viikon (28 vrk) sisällä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU

Kontaktipinta on SikaProof® vedeneristyskermin valkoinen fleecihuopa puoli. Kontakti pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja eikä siinä saa olla liiman tartuntaa heikentäviä aineksia. Jos pinnan vaatimukset eivät täyty, on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet pinnan valmistelemiseksi. Lisätietoja antaa Sika® tekninen neuvonta.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Tarvittaessa on viitattava muihin asiakirjoihin, kuten asianmukaiseen menetelmäkuvaukseen, käyttöoppaaseen, asennus- tai työskentelyohjeeseen. Poista irroituserros, aseta teippi kermin ulkopinnalle tai sivuun ja telaa teippi tiukasti pintaan kiinni. SikaProof® Tape-150 -teippiä käytetään SikaProof® A -järjestelmässä yhdessä SikaProof® ExTape-150 -teipin kanssa saumojen ja liitoskohtien helppoon, nopeaan ja luotettavaan kaksipuoleiseen tiivistämiseen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan

voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,
jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® Tape-150

Maaliskuu 2021, Versio 01.01

020720308000000001

SikaProofTape-150-fi-FI-(03-2021)-1-1.pdf