

Sika® Lock

LUKITTEIDEN JA PIKALIIMOJEN VALINTATAULUKKO



BUILDING TRUST



KIERRELUKITTEET

Tuotekuvaus	Sika tuotenumero	Sika EAN 1kpl / 1ltk	Sika tuotenimi	Koko	Väri	Viskositeetti (mPas)	Max. välyksen täyttö (kierre)	Kiinnitysaika / Läpikövettyä (min. / h)	Leikkauslujuus (Nmm2)	Irrotus- / jäännös-momentti (Nm)	Lämpöalueet (°C)	Lisätietoja
Keskiluja kierrelukite, tiksotrooppinen	603917	7612895550725 7612895550732	SikaLock 1243 TL	50 ml	Sininen	10,000 - 18,000	0.30mm (M36)	<15 / 24	N / A	12 - 25 / 5 - 15	- 55 to + 150	Sopii kaikille metallikierteille. Sietää hiukan öljyä jne. Yleiskäyttöön.
Korkealujuuksinen kierrelukite, luja	603918	7612895550749 7612895550756	SikaLock 1270 TL	50 ml	Vihreä	400 - 600	0.20mm (M20)	15 / 24	N / A	20 - 40 / 21 - 44	- 50 to + 150	Pysyvään lukitukseen. Kaikille metallikierteille. Sallii purkamisen.
Korkealujuuksinen kierrelukite, korkea lämpötilan kesto	603919	7612895550763 7612895550770	SikaLock 1272 TL	50 ml	Punainen	15,000 - 30,000	0.30mm (M36)	<15 / 24	N / A	20 - 37 / 15 - 40	- 50 to + 230	Korkean lujuuden, käyttölämpötilan sekä viskositeetin anaerobinen ruuvilukite.

KIERRE & PUTKITIIVISTE

Tuotekuvaus	Sika tuotenumero	Sika EAN 1kpl / 1ltk	Sika tuotenimi	Koko	Väri	Viskositeetti (mPas)	Max. välyksen täyttö / kierre	Kiinnitysaika / Läpikövettyä (min. / h)	Leikkauslujuus (Nmm2)	Irrotus- / jäännös-momentti (Nm)	Lämpöalueet (°C)	Lisätietoja
Keskiluja, suorille ja sylinterimäisille kierteille	615954	7612895570945 7612895570952	SikaLock 1577 PS	50 ml	Keltainen	35,000 - 60,000	0.25mm (M80)	15 / 24	N / A	8 - 20 / 2 - 8	- 50 to + 150	Keskiluja. Mataliin lämpötiloihin. Ei viru eikä kutistu. Estää neste-voodon. DVGW hyväksyntä.

PIKALIIMAT

Tuotekuvaus	Sika tuotenumero	Sika EAN 1kpl / 1ltk	Sika tuotenimi	Koko	Väri	Viskositeetti (mPas)	Max. välyksen täyttö	Kiinnitysaika / Läpikövettyä (min. / h)	Leikkauslujuus (Nmm2)	Irrotus- / jäännös-momentti (Nm)	Lämpöalueet (°C)	Lisätietoja
Yleiskäyttö, keskiviskositeetti (tiksootrooppinen)	615952	7612895570709 7612895570914	SikaLock 2100 EC	20 gr	Kirkas	80 - 120	0.15mm	10 - 30	24	20	- 50 to + 80	Muovien ja elastomeeristen materiaalien nopeaan kiinnittämiseen.
Suunniteltu muovien ja kumin liimaukseen	615953	7612895570921 7612895570938	SikaLock 2020 PR	20 gr	Kirkas	17 - 22	0.10mm	2 - 20	24	20	- 50 to + 80	Muovien ja elastomeeristen materiaalien nopeaan kiinnittämiseen.
Kumilla sitkostettu keskiviskositeetti (tiksootrooppinen)	603920	7612895550787 7612895542140	SikaLock 2300RT B	20 gr	Musta	300 - 1,000	0.20mm	5 - 50	24	21	- 50 to + 105	Hankalasti liimautuvien materiaalien kiinnitykseen. Sietää kosteutta. Hyvä veto- ja leikkauslujuus.

PRIMERI

Tuotekuvaus	Sika tuotenumero	Sika EAN 1kpl / 1ltk	Sika tuotenimi	Koko	Väri	Viskositeetti (mPas)	Max. välyksen täyttö	Kiinnitysaika / Läpikövettyä (sek.)	Leikkauslujuus (Nmm2)	Irrotus- / jäännös-momentti (Nm)	Lämpöalueet (°C)	Lisätietoja
Polyolefiini primeri vaikeasti liimattaville muoveille	603916	7612895550701 7612895550718	SikaLock 4077 PM	20 ml	Kirkas	-	-	25 sek (22°C)	N / A	N / A	1	Primeri syanoakrylaattiliimoille. Sopii polyolefiini ja matalaenergisille muovipinnoille