

TUOTETIETOESITE

SikaProof® Tape A+

Itsekiinnittyvä teippi SikaProof® A+ -vedeneristysjärjestelmän sisäisiin saumoihin

TUOTEKUVAUS

SikaProof® Tape A+ on itsekiinnittyvä teippi, joka perustuu polyakrylaattiliimaan ja sisältää kantokalvon sekä suojakalvon.

KÄYTTÖ

SikaProof® Tape A+ tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

- Päällekkäisten saumojen, liitosten ja yksityiskohtien tiivistämiseen ja liimaamiseen SikaProof® A+ -kalvojärjestelmissä.

OMINAISUUDET / EDUT

- Täysin tarttunut betonirakenteeseen (sama kuin SikaProof® A+).
- Ei sivuttaista veden kulkeutumista betonirakenteen ja kalvojärjestelmän välillä.
- Erinomainen tartunta- ja tiivistyskyky, erityisesti kylmissä ja kosteissa olosuhteissa.
- Helppo ja nopea asentaa.

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Watertightness of a Surface Sealing System SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Test report No. 2018-275

TUOTETIETO

Pakkaus	2 rullaa pakattuna yhteen pahvilaitikkoon.	
	Yksittäisen rullan koko:	Pituus: 25 m Leveys: 150 (± 5) mm
Olomuoto / Väri	Pintakerros	Vaaleanharmaa hybridisidekerros, jossa on keltainen vedeneristyskerros
	Pohjakerros	Läpinäkyvä polyakrylaattipohjainen liima, suojattu valkoisella suojakalvolla
Käyttöikä	18 kuukautta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessaan avaamattomana ja vahingoittumattomana kuivissa olosuhteissa +5 °C - +30 °C:n lämpötilassa. Katso aina pakkausmerkinnät.	
Paksuus	1,80 mm	
KÄYTTÖTIEDOT		
Ympäröivän ilman lämpötila	+5 °C min. / +45 °C maks.	

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne

SikaProof® Tape A+ on SikaProof® A+ -kalvojärjestelmän sisäisten liitosten järjestelmäkomponentti. Lisätietoja saat: Sika® Method Statement: Sika-Proof® A+ system

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJA

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+
- Sika® Application Manual: SikaProof® A+
- Product Data Sheet: SikaProof® A+ 12

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

Asennustyöt saa suorittaa vain Sika®-koulutetut, hyväksytyt tai pätevät urakoitsijat, joilla on kokemusta tämän tyyppisestä sovelluksesta

- Älä asenna SikaProof® Tape A+ jatkuvan tai pitkäkestoisin sateen tai lumisateen aikana.
- Alustan laatu ja olosuhteet on täytettävä tai on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Lisätietoja saat Sika® teknisestä neuvonnasta.
- SikaProof® Tape A+ ei ole pysyvästi UV-suojattu.
- Rakenteellinen betoni on valettava viimeistään 90 päivän kuluessa SikaProof® A+ -kalvojärjestelmän asentamisesta.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on esine asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 3 artiklan määritelmän mukaisesti. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua esineestä normaaleissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa. Tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi ei tarvita käytöturvallisuustiedotetta saman asetuksen 31 artiklan mukaisesti. Turvallisen käytön varmistamiseksi noudatta tässä tuotetiedotteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV lueteltuja SVHC-aineita (erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita) tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa yli 0,1 %:n (p/p) pitoisuuksina.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® Tape A+

Lokakuu 2025, Versio 03.01

020720308000000007

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN LAATU

Kosketuspinta on harmaa SikaProof® A+ -hybridisidospinta. Sen on oltava kuiva (tai hieman kostea), puhdas ja vapaa kaikista aineista, jotka voivat heikentää tartuntaa. Jos alustan vaatimukset eivät täyty, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ota yhteyttä Sika® Tekniseen neuvontaan lisätietojen saamiseksi.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Noudata tarkasti asennusmenettelyjä, jotka on määritelty työohjeissa, asennusoppaissa ja käyttöohjeissa. Menettelyt on aina mukautettava todellisiin työmaolosuhteisiin.

Asennusmenettely

Poista suojakalvo, aseta teippi harmaalle SikaProof® A+ -kalvopuolelle ja paina teippi tiukasti kiinni käyttämällä puristusrullaa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikaProofTapeA+-fi-FI-(10-2025)-3-1.pdf