



# Sika ComfortFloor® Mineral FX

## UUDEN AJAN DESIGNIA

BUILDING TRUST



# Sika ComfortFloor® Mineral FX AINUTLAATUINEN LATTIA KIVIAINESMATERIAALEISTA





## BETONIMAINEN ULKONÄKÖ ja Sika ComfortFloorin elastisuus – mahdoton yhtälö?

Olemme saaneet vastauksen tähän kysymykseen. Sika ComfortFloor Mineral FX on ratkaisu tyylikkääseen, saumattomaan ja betonimaiseen ilmeeseen.

# PINNOITUSJÄRJESTELMIEN PROJEKTIKOHTAISET VAATIMUKSET

## HELPPO TUNNISTAA IKONIN AVULLA

Näillä ikoneilla kerrotaan lattiapinnoitteiden tärkeimmät vaatimukset ja toiminnot. Alla kuvatuissa pinnoitusjärjestelmissä ne antavat nopean yleiskatsauksen käytettävien tuotteiden suorituskykyyn.



### HALKEAMIEN TÄYTTÖ

Rakenteet, joihin kohdistuu staattista rasitusta, tarvitsevat halkeamansilloituskykyisiä pinnoitusjärjestelmiä, jotta pinta pysyy ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti kunnossa.



### UV-KESTÄVYYS

Auringonvalosta aiheutuva UV-säteily voi olla haitallista lattiapäällysteille. Jos lattiapinnoite altistuu suoralle auringonvalolle, Sika ComfortFloor Mineral FX:n runkomateriaali kestää jatkuvan UV-rasituksen.



### ASKELÄÄNIVAIMENNUS

Julkisissa tiloissa, kuten sisäänkäynti-, näyttely- ja myyntitiloissa, toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa, ääntä vaimentavat ja joustavat pinnoitteet vähentävät melua ja värähtelyääntä.




### TOIMISTOTUOLIN KESTÄVYYS

Suhteellisen pienen läpimitan takia toimistotuolin pyörät aiheuttavat lattiapinnalle suuren pistemäisen kuormituksen. Korkealaatuinen pinnoitejärjestelmä kestää testatusti tämän rasituksen.



### LUISTONESTO

Luistonesto on osa työturvallisuutta ja pakollinen kaikilla jalankulkualueilla. Mitä karheampi pinta on, sitä parempi on luistamattomuus. Arviointiluokat vaihtelevat R9:stä (lievästi luistamaton) R13:een (erittäin luistamaton). Sisätiloissa suositellaan yleensä luokkia R9 ja R10.



#### HELPPO PUHDISTAA JA HOITAA

Lattiapinnoitteiden tärkeä vaatimus on, että lika on helppo poistaa normaalin kuivan tai märän puhdistuksen avulla. Tarjoamme puhdistus- ja huolto-ohjeita, jotka on räätälöity lattian tarpeiden mukaan.



#### LÄMMÖNJOHTAVUUS

Huoneen ja lattian lämpötilan lisäksi pohjan lämmönjohtavuus on olennainen tekijä mukavuuden kannalta.



#### HYGIENIA

Mikrobiologisen kontaminaation minimoiseksi korkeiden puhtausvaatimusten alueilla lattioille ja seinille on valittava materiaalit, joiden hiukkas- ja VOC-päästöt ovat erittäin pienet. Sika ComfortFloor on M1-luokiteltu saumaton pinnoitejärjestelmä.



#### NOPEUS

Nopeus on tärkeää nykypäivän maailmassa. Sika ComfortFloor Mineral FX:n lyhyt asennusaika säästää aikaa ja kustannuksia.




#### KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys on yhä merkittävämmässä asemassa nykypäivän maailmassa. Myös lattiapinnoitteiden osalta on erittäin tärkeää valita turvallisia ja luonnonmukaisia materiaaleja.





#### STEELY GLIMPSE



#### TUNTUMA

Sika ComfortFloor Mineral FX on pehmeä ja lämmin. Lattialla on mukavaa kävellä.



02

Lobby/ Reception


Willkommen!

Welcome!





#### MEDIUM GREY




PITKÄIKÄINEN JA KESTÄVÄ

Lattia pitkäkestoiseen käyttöön ja helppoon huoltoon.





#### BROWN BEIGE




#### ELASTINEN

Sika ComfortFloor® Mineral FX pohjautuu kestävään ja elastiseen polyuretaaniin.





#### DEEP IRON




#### HYGIENIA

Sika ComfortFloor Mineral FX mahdollistaa sileän ja saumattoman lattia, joka on erittäin helpohoitoinen.





#### ROCKY ROAD



#### NOPEUS

Sikafloor®-3000 Snapbooster:n kanssa kuivumisaika on erittäin lyhyt, mikä nopeuttaa lattian käyttöönottoa.







#### UMBRA GREY



#### KESTÄVÄ KEHITYS

Sika ComfortFloor® Mineral FX valmistetaan uusimmista, turvallisimmista sekä luonnollisista raaka-aineista. Käytön aikaiset elinkaarikustannukset ovat erittäin alhaiset.



# Sika ComfortFloor® Mineral FX

ELASTINEN PU-PINNOITE KIVIAINESDESIGNILLA

**Mineral FX -pinnoitejärjestelmiin** on saatavissa laaja valikoima ominaisuuksia, kuten akustiikka, kestävyys, pitkäikäisyys ja pinnan joustavuus.


## RAKENNE

- 1 Pohjuste: **Sikafloor®-150/-151/-701**
- 2 Pinnoite: **Sikafloor®-3000 FX + Sikafloor®-3000 Additive**  
Valinnainen: **Sikafloor®-3000 Snapbooster**
- 3 Tiivistys: **Sikafloor®-304 W/-306 W**




## EDUT

- Saumaton
- Päästötestaus M1:n mukaisesti
- UV-kestävä
- Mukava ja ergonominen
- Rakenteellisesti joustava
- Helppohoitoinen
- Alhaiset elinkaarikustannukset




## VÄRIT


STEELY GLIMPSE




MEDIUM GREY




BROWN BEIGE



DEEP IRON



ROCKY ROAD



UMBRA GREY



**Huomautus:** Koska tämä esite on valmistettu tulostamalla, värit voivat poiketa alkuperäisistä sävyistä.



**Oy Sika Finland Ab**  
Koskelontie 23 C  
02920 Espoo

+358 9 511 431  
sika.finland@fi.sika.com  
www.sika.fi

**BUILDING TRUST**

