

EN 934-2 + A1:2012

SUORITUSTASOILMOITUS

Sika® Stabilizer-14 R

No. 25247

1	TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE:	Sika® Stabilizer-14 R
2	AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET):	SFS-EN 934-2:T13 Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet; viskositeetin säätoaine
3	VALMISTAJA:	Oy Sika Finland Ab Koskelontie 23 C, PL 49 02921 Espoo www.sika.com
4	VALTUUTETTU EDUSTAJA:	--
5	SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNIN JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETYT JÄRJESTELMÄT	Järjestelmä 2+
6a	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI:	EN 934-2:2009 + A1:2012
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	0416 Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-3443

Suoritustasoilmoitus

Sika® Stabilizer-14 R

Dop Nro 25247

2026.05, Versio 1

1203

**7 ILMOITETTU
SUORITUSTASO/ILMOITETUT
SUORITUSTASOT:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Toiminnalliset vaatimukset	Viskositeetin säätöaine	EN 934-2:2009 + A1:2012
Kloridipitoisuus	≤0,10%	
Alkalipitoisuus	≤1,0 %	
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardin EN 934-1:2008 liitteessä A.1 lueteltuja aineosia.	

8 ASIANMUKAINEN TEKNINEN ASIAKIRJA JA/TAI TEKNINEN ERITYISASIAKIRJA:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi : Kai Salo
Titteli: Tekninen johtaja
Espoo: 12.5.2026

Nimi : Taru Nieminen
Titteli: Toimitusjohtaja
Espoo: 12.5.2026


.....


.....

LOPPU ASETUKSEN (EU) NO. 305/2011, LIITTEEN III MUKAAN.

Suoritustasoilmoitus

Sika® Stabilizer-14 R
Dop Nro 25247
2026.05, Versio 1
1203



Oy Sika Finland Ab

1203

26

25247

EN 934-2:2009 + A1:2012

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet.

Toiminnalliset vaatimukset

Viskositeetin säätöaine

Kloridipitoisuus

≤0,10%

Alkalipitoisuus

≤1,0 %

Korroosiokäyttäytyminen

Sisältää vain standardin EN 934-1:2008 liitteessä A.1 lueteltuja aineosia.

<http://dop.sika.com>

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS TIETO (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä pinnoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteiden sopivuus aiottuihin käyttökohteisiin ja -tarkoituksiin. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa hyväksymissämme tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tutustuttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassa olevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Suoritusasoilmoitus

Sika® Stabilizer-14 R

Dop Nro 25247

2026.05, Versio 1

1203

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C, PL 49
02921 Espoo
Finland
www.sika.fi

Suoritustasoilmoitus
Sika® Stabilizer-14 R
Dop Nro 25247
2026.05, Versio 1
1203

