

## TUOTETIETOESITE

## Sikafloor®-3000 FX Additive

## Mineraali kevyt täyteaine

## TUOTEKUVAUS

Jauhemainen alumiinisilikaattipohjainen lisäaine optisen ulkonäön aikaansaamiseksi Sikafloor-3000® Mineral FX -järjestelmässä.

## KÄYTTÖ

- Mineraalikevyt täyteaine Sikafloor-3000® FX:massaan
- optisen vaikutelman saavuttamiseksi

## OMINAISUUDET / EDUT

- täyteaineen yksinkertainen lisäys
- yksinomaan käytettäväksi Sikafloor-3000® FX:ssä
- saa aikaan visuaalisesti houkuttelevan ulkonäön

## TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Jauhemainen alumiinisilikaatti
Pakkaus	Laatikko, jossa 3 pussia, kukin 0,4 kg.
Käyttöikä	60 kuukautta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä asianmukaisesti alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +30 °C lämpötiloissa.
Olomuoto / Väri	kermanvärinen pulveri
Tiheys	0,65 g/cm <sup>3</sup>

## KÄYTTÖTIEDOT

Menekki / myötö / Annostelu (TULOS- TUS yhtein linjaan) Menekki 2,8 kg/m<sup>2</sup> Sikafloor-3000® FX: 0,055 kg/m<sup>2</sup>

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

### KÄYTTÖOHJEET

Sekoita Sikafloor®-3000 FX:n komponentit A ja B ohjeen mukaan jonka jälkeen lisää Sikafloor®-3000 FX Additive ja sekoita kunnes seos on tasalaatuinen. Katso työstö ohjeet Sika Comfortfloor-3000 Mineral FX:n järjestelmäohjeesta.

### PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

### OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

#### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



#### Tuotetietoesite

Sikafloor®-3000 FX Additive  
Marraskuu 2023, Versio 01.01  
020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-fi-FI-(11-2023)-1-1.pdf