



BUILDING TRUST



Sikafloor® Xolutec® XS Sileät lattiapinnoitteet

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus   	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä	HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä..
Ylläpitosiivous   	Vesi tai Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister -laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous   	Vesi tai Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä	Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää. Toista sama vihreällä Twister-laikalla. Käytä keltaista Twister-laikkaa erittäin likaisille ja naarmuuntuneille lattioille/kohdille esim. tarjoilulinjaston edusta, sisääntuloaulat jne. Toista sama vihreällä Twisterillä.

Peruskunnostus

Ota yhteys Sika Finland (09) 511 431,
Diverseyn edustajaan tai soita 020 7474 220



BUILDING TRUST



HUOMIOITAVAA

Pysäytä lika

Liasta suurin osa tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkaalla ja riittävällä mattojärjestelmällä.

Käyttöönottopuhdistus

Ajallisesti oikeaan aikaan ja oikein tehty käyttöönottopuhdistus on ylläpito- ja jaksottaisen hoidon perusta. Keskimäärin käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta. Lattia on täysin mekaanisen rasituksen kestävä 7 vrk jälkeen ja täysin kemiallisen rasituksen kestävä 28 vrk jälkeen. Tarkista kemiallisen rasituksen kesto tarvittaessa valmistajalta. **Noudata aina lattiamateriaalivalmistajan ohjeita!**

Ylläpito

Suosi lattian ylläpidossa koneellisia menetelmiä. Säännöllinen ja riittävä yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa ja yhdessä jaksottaisen puhdistuksen kanssa siirtää peruspuhdistuksen tarvetta.

Epäsuoramenetelmä yhdistelmäkoneen käytössä

Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti

Huonekalut

Käytä huopatassuja huonekaluissa välttääksesi naarmuja. Käytä tuolien alla lattiansuojusta kulumisjälkien välttämiseksi.

Tahrannoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä valmista tahrannoistoainetta tai esim. Jontec Forward free:tä. Annostele tahrannoistoliuos tahralle ja anna vaikuttaa 1-3 min. Hankaa kevyesti, pyyhi tahrakohta puhtaaksi, huuhtelee vedellä ja kuivaa. Oikean tuotteen valinnassa, ota tarvittaessa yhteys Diverseyn edustajaan.