

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Erittäin kestävä betonilattiajärjestelmä, joka perustuu kuivasirotteisiin ja erityiseen viimeistelyaineeseen.

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® EasyFinish CS-30 on betonilattiajärjestelmä, joka perustuu kuivasirotteisiin ja erityisesti suunniteltuun viimeistelyaineeseen. Patentoitu menetelmä mahdollistaa useiden kuivasirottekerrosten levittämisen. Viimeistelyaine parantaa pinnan viimeistelyn luotettavuutta, tiivistää pintaa ja lisää pinnan kovuutta.

KÄYTTÖ

Sikafloor® EasyFinish CS-30:n käyttökohteet:
Sikafloor® EasyFinish CS-30 käytetään uusiin betonilattioihin, joihin kohdistuu keskiraskas tai raskas kulutus. Sikafloor® EasyFinish CS-30 soveltuu seuraaville käyttöalueille:

- Pysäköintilaitokset ja pysäköintitasot
- Lastautumisrampit
- Logistiikkakeskukset ja varastot
- Tuotantotilat ja työpajat
- Varastointialueet
- Teollisuusrakennukset
-

- Puuteollisuus
- Ajoneuvoteollisuuden tilat
- Liike- ja julkiset rakennukset
- Rautatie- ja metroasemat
- Maatalouden tilat
- Kaivos- ja metallinjalostuslaitokset
- Kierrätyslaitokset

Huomioitavaa:

Järjestelmää saavat käyttää ainoastaan kokeneet ammattilaiset.

OMINAISUUDET / EDUT

- Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja kulutuksen kestävyys
- Kustannustehokas
- Erillistä nestemäistä jälkihoitoainetta ei tarvita levityksen jälkeen
- Vähentää kosteuden haihtumista alkuvaiheessa
- Helppo levittää ja viimeistellä
- Parempi lopullinen pinnan laatu
- Parantunut öljyjen ja rasvojen kestävyys
- Saatavilla laaja värivalikoima

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Kerros	Tuote
	Kuivasirote	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop
	Viimeistelyapuaine	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Suoja-aine	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W
Väri	Saatavissa useissa eri sävyissä.	
Nimellinen paksuus	2.5–4 mm	

TEKNINEN TIETO

Kulutuksen kesto	Järjestelmä	Tulos
	Betoni C25/30 V/S suhde 0.55	referenssi
	Betoni C25/30 V/S suhde 0.55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	20 % vähemmän kulumaa

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	Kuivasirote	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-1 MetalTop	4–6 kg/m ²
	Viimeistelyapuvaine	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² / levitys kerta
	Suoja-aine	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W	100–200 g/m ² / levitys kerta

TUOTETIETO

Pakkaus	Katso tuote kohtainen tuotetietoesite.
Käyttöikä	Katso tuote kohtainen tuotetietoesite.
Varastointiolosuhteet	Katso tuote kohtainen tuotetietoesite.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Individual Product Data Sheets
- Sika Method Statement 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Järjestelmätietoesite
Sikafloor® EasyFinish CS-30
Tammikuu 2026, Versio 03.01
02081590000000014

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

SikafloorEasyFinishCS-30-fi-FI-(01-2026)-3-1.pdf

